



Think ahead.

W4 - Top-pakkesystem

Tork Aftøringsklud Ekstra Kraftig



Vare	570479
System	W4 - Top-pakkesystem
Farve	Hvid
Lag	1
Udfoldet længde	41,5 cm
Udfoldet bredde	35,5 cm
Foldet længde	10,8 cm
Foldet bredde	35,5 cm
Prægning	Nej
Tryk	Nej

Krævende rengøringsopgaver i industrien klares nemt med disse allround aftøringsklude. Det kraftige materiale beskytter hænderne mod varme og metalsplinter og er ideelt til at fjerne olie og fedt. En-ad-gangen dispenserfunktion betyder, at brugerne kun tager, hvad de har behov for. Emballagen er fremstillet af genbrugsmaterialer, og det innovative design fremmer bæredygtighed på arbejdspladsen. Vi har desuden mindsket CO₂-udledningen for Tork excelCLEAN® med 28% (siden 2011*). *(Livscyklusanalyse) LCA udført af Essity og IVL Svenska Miljöinstitutet i april 2021

Fordele:

- Spar tid med disse allround klude, som gør det nemt at fjerne genstridigt snavs, olie, fedt og mærker efter vand.
- Disse kludes kraftige struktur beskytter hænderne mod varme og metalsplinter i industrielle miljøer.
- Få færre omkostninger og hjælp miljøet – med vores excelCLEAN® klude bruger du op til 41% mindre opløsningsmiddel.
- Spar penge ved at erstatte dyre lejeklude med disse holdbare aftøringsklude, som er velegnede til gentagen brug.
- Undgå spild af aftøringsklude med en-ad-gangen dispenserfunktion.
- Få mere bæredygtig drift – dette produkts emballage er fremstillet af 100% genbrugsfibre og mindst 30% genbrugsplast.

Miljøinformation

Dette produkt indeholder ikke silikone.

Råmaterialer

Produktion

Dette produkt er fremstillet på SUAMEER fabrik, NL og er certificeret ifølge ISO 9001 and ISO 14001 (Environmental management systems).

Miljøgodkendelse

Polypropylen

Polypropylen eller polypropen er en termoplastisk polymer fremstillet af olie. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til endeløse fibre og luftafkøles. Fibrene danner et væv. Polyester

Tork exelCLEAN®-klude

Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer

Cellulosemasse

Cellulosemasse fremstilles enten af bløde eller hårde træsorter, som kommer fra ansvarligt drevne skove. Træspånerne koges med kemikalier for at fjerne lignin mellem fibrene. Papirmassen er TCF (total klorfri) eller ECF (elementært klorfri) bleget for at opnå et rent, hvidt og stærkt produkt, men også for at øge de hygiejniske og absorberende egenskaber.

Fødevarekontakt

Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.

Essity Hygiene and Health A/S,
Gydevang 33, 3450 Allerød,
Danmark

Funktionelle stoffer eller
tilsætningsstoffer

Funktionelle tilsætningsstoffer kan være vådstyrkemiddel, antistatisk middel og fugtemidler/tensider.

Dato for oprettelse af artikel og
seneste revision

Udstedelsesdato: 01-12-2020
Revisionsdato: 13-09-2021

Polyester

Polyesterfiber er fremstillet af terephthalsyre og ethylenglycol, som reagerer via kondensering til polyesterresin. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til fibre og luftafkøles. Fibrene skæres derefter til den ønskede fiberlængde.

Emballage

Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Cellulosemasse

Bortskaffelse/destruktion af det
brugte produkt

Dette produkt anvendes hovedsagelig til industrielle processer og kan gennem brug blive forurenet med forskellige stoffer. Dette afgør, hvordan det brugte produkt skal håndteres/bortskaffes/destrueres. Kontakt de lokale myndigheder før destruktion. Produktet i sig selv er velegnet til forbrænding. Hvis det anvendes i industrielle processer, så kontakt de lokale myndigheder før bortskaffelse.
Polypropylen
Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.

Kontakt

Essity Denmark A/S