

Kiehl-Basic-Oil

Imprægneringsolie

- ▲ På basis af fornyelige ressourcer
- ▲ Fremhæver farverne alt efter gulvets type
- ▲ Uden duftstoffer
- ▲ Ilthærdende og diffusionsåben
- ▲ Stor udfyldningskraft



Anvendelsesområder

Til basis- og efteroliering af træoverflader såvel som natur- og kunststen. Må ikke anvendes på forseglede, overfladebehandlede og voksbehandlede overflader. Også egnet til betongulv.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Optimal vedhæftning og udseende er kun garanteret, når overfladerne er rene, uden skillemidler og klargjort korrekt. Ryst dunken inden brug! Gulvets og produktets temperatur skal ligge mellem 15 °C og 25 °C. Under forarbejdningen og tørring skal træk undgås. Rummene skal udluftes grundigt efter tørring.

Klargøring af overflader:

Parketflader skal tørrenses inden vedligeholdelsen (Kiehl-Legno-Pad). Støv skal fjernes. Ved stengulve skal gulvet vaskes med grundrens.

Basisoliering (imprægnering):

Efter fladerne er klargjort, fordeles produktet uforyndet med Kiehl-rullen og det lades virke i 30 min. Den olie, der ikke er trængt ind, fjernes omhyggeligt med en opløsningsbestandig aftrækker og opsuges med pudseuld eller lignende. Tør derefter fladen med en skuremaskine og Kiehl-Finish-Pad. Efter 2-12 timers tørretid anbefales en yderligere polering. Gang- og vaskbar efter ca 3 døgn. Forbrug: 80,0–120,0 ml/m².

Efteroliering (imprægnering):

Produktet anvendes uforyndet.

Gang- og vaskbar efter ca 24 timer. Forbrug: 20,0–40,0 ml/m².

Spray-cleaner:

Produktet anvendes uforyndet.

Forarbejdes med en sprayflaske og en skuremaskine (ca. 150 o/min). Gang- og vaskbar efter ca 12 timer. Forbrug: 10,0–20,0 ml/m².

Rengøringsmiddel til arbejdsredskab: Kiehl-Wax-Ex.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Tåler ikke frost. Ilttørrende olier kan i forbindelse med træstøv, klude, pads og andre sugende arbejdsmidler være selvantændende. Derfor skal disse arbejdsredskaber vædes med vand og bortskaffes i en lufttæt lukkende beholder. Overhold de gældende forskrifter for bortskaffelse. Åbnede dunke lukkes forsvarligt og anvendes straks.

Indhold

Vandopløselig opløsningsmiddel, tørstof, plejeolie, harpiks.

Varenummer
j222105

Forpakningsenhed (FPE)
2 x 5 L dunke (karton)

Antal FPE pr palle
56