

Ariston

Polymerbaseret rengørings- og plejemiddel

- ▲ Vaskepleje-koncentrat på polymerbasis
- ▲ God rengørings effekt med øget plejeandel
- ▲ Kan også anvendes ufortyndet til basispleje
- ▲ Efterlader en selvblankende plejefilm, der er både smudsafvisende og skridsikkert



Anvendelsesområder

Velegnet på vandbestandige, hårde og elastiske gulvbelægninger f.eks. pvc, linoleum, gummi natur- og kunststen.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted.

Coating:

Alt efter overfladens sug evne 1–3 lag i en afstand på ca. 60 minutter.

Efter grundig afrensning og kort tørretid, fordeles produktet, ufortyndet, i et tyndt jævnt lag - f. eks. med fladmop eller indvasker. Forbrug: 25,0 ml/m².

Daglig rengøring (moppe):

Alt efter ønsket plejeeffekt 100–200 ml til 8 L koldt vand. Forbrug: 0,4–0,7 ml/m².

Spray-cleaner:

100 ml til 500 ml koldt vand.

Forarbejdes med en sprayflaske og en skuremaskine (150–1000 omdr./min). Forbrug: 1,0 ml/m².



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, polyethylen voks, polymere, hjælpestof, duftstoffer, konserveringsmiddel (Sodium Pyrrhione, Benzisothiazolinone). pH-værdi (koncentrat): ca. 8,5

Varenummer	Forpakningsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j300205	2 x 5 L dunke (karton)	56
j300210	10 L dunk	60