

Gommasol

Specialmiddel til fjernelse af truckspor og skridmærker

- ▲ Opløsningsmiddelholdig specialrengøringsmiddel til fjernelse af gummistreger eller gummispor på industri-gulvbelægninger
- ▲ Høj rengøringseffekt
- ▲ Lugtsvag
- ▲ Let at forarbejde



Anvendelsesområder

Velegnet på opløsningsbestandige gulvbelægninger. Uegnet på opløsningsmiddelfølsomme overflader, som f.eks. asfalt- og bitumenholdige gulve samt plastoverflader (f.eks. vinyl).

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Tilstødende overflader eller genstande skal beskyttes.

Fjernelse af gummispor:

Kom produktet (ufortyndet eller fortyndet med vand i forhold 1:1 til 1:2) i et egnet sprøjteapparat med skumdyse og fordel, lad virke i ca. 10 minutter. Ved normal besmudsning eller punktvis anvendelse kan snavsvandet fjernes via maskinel gulvvask med en skure/-sugemaskine og en 1% Dopomat-forte-opløsning ved daglig rengøring.

Grundrengøring (maskinel gulvvask):

Ved meget stærke besmudsninger eller anvendelse på store arealer skal gulvbelægningen efter udlægning skures grundigt med skuremaskine med enkelt skive og grøn skurepad. Opsug derefter snavsvandet. Fjern produktrester med en 1% Dopomat-forte-opløsning.

Egnet spray anordninger: VFK260050 Funnel spray flaske, VVK910330R Skumdyse PCR, z205018 Spray flaske 1,5 L (rød, PP-skumdyse, EPDM seal), z205051 PUMAS EPDM Marksprøjte 5 L. En modificeret 5 L Marksprøjte (z205051) på efterspørgsel.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer 5–15 %, vandopløselig opløsningsmiddel, hjælpestof.

pH-værdi (koncentrat): ca. 6

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 7

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS07, Advarsel. H302+H312+H332 Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H315 Forårsager hudirritation. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenskytelse. P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indeholder: Butoxyethanol (INCI)

Varenummer

j050715

Forpakkingsenhed (FPE)

5 L dunk

Antal FPE pr palle

60