

Kiehl-PurOil

Vandbaseret imprægnerings- og plejeolie

- ▲ Fremhæver farverne alt efter gulvets type
- ▲ Ilthædende og diffusionsåben
- ▲ Uden tungmetaller, opløsningsmidler, formaldehyd og duftstoffer
- ▲ Let at forarbejde
- ▲ Certificeret med det europæiske miljømærke
- ▲ Stor udfyldningskraft



Anvendelsesområder

Til basis- og efteroliering af træoverflader såvel som natur- og kunststen. Må ikke anvendes på forseglede, overfladebehandlede og voksbehandlede overflader. Også egnet til betongulv.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Optimal vedhæftning og udseende er kun garanteret, når overfladerne er rene, uden skillemidler og klargjort korrekt. Ryst dunken inden brug! Gulvets og produktets temperatur skal ligge mellem 15 °C og 25 °C. Under forarbejdningen og tørring skal træk undgås. Rummene skal udluftes grundigt efter tørring.

Klargøring af overflader:

Parketflader skal tørrenses inden vedligeholdelsen (Kiehl-Legno-Pad). Støv skal fjernes. Ved stengulve skal gulvet vaskes med grundrens.

Basisoliering (imprægnering):

En detaljeret vejledning kan rekvireres.

Efteroliering (imprægnering):

Alt efter overfladens sugsevne 1–2 lag i en afstand på ca. 2 timer.

Efter at fladerne er klargjort, hældes produktet uforyndet på det rensede gulv med en fladmop eller en indvasker. Kan betrædes efter ca. 2 timer og vaskes efter ca 24 timer. Forbrug: 25,0–50,0 ml/m² pr. lag.

Spray-cleaner:

Produktet anvendes uforyndet.

Forarbejdes med en sprayflaske og en skuremaskine (ca. 150 o/min). Kan betrædes efter ca. 2 timer og vaskes efter ca 24 timer. Forbrug: 5,0 ml/m².

Rengøringsmiddel til arbejdsredskab: vand.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Tåler ikke frost. Opbevares utilgængelig for børn. Ikke egnet til påsprøjtning. Ved slibearbejde anvendes støvfilter P2. Mad og drikke må ikke indtages og rygning er forbudt ved anvendelse. I tilfælde af kontakt med øjne eller hud, skylles straks grundigt med vand. Under pålægning og tørring skal der udluftes grundigt. Rengøring af materiel skal ske umiddelbart efter brug, med vand og sæbe. Må ikke udledes til afløb, vand eller jord. Tomme beholdere afleveres på genbrugsstationer. Materialerester bortskaffes på affaldsstationer med kemiindlevering. Emballage kan recirkuleres.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, tørstof, vegetabiliske oliekomponenter, konserveringsmiddel (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone). pH-værdi (koncentrat): ca. 8

Varenummer
j221905

Forpakkingsenhed (FPE)
2 x 5 L dunke (karton)

Antal FPE pr palle
56

Kiehl-PurOil

Vandbaseret imprægnerings- og plejeolie

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): EUH208 Indeholder Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Kan udløse allergisk reaktion.