

Thermodur-schwarz

Polish til asfaltbelægninger

- ▲ Selvblankende kunststofpolish
- ▲ Fremragende filmdannende egenskaber
- ▲ Særligt slidstærk, smudsafvisende, vaskebart og skridsikker
- ▲ Meget modstandsdygtigt overfor vand



Anvendelsesområder

På vandbestandige, grundigt rensede sorte industrigulve, f.eks. på asfaltplader.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Undgå at produktet tørrer op i moppen. Dunke skal lukkes straks efter brug. Under forarbejdningen og tørring skal træk undgås. Ryst dunken inden brug!

Coating:

Alt efter overfladens sugsevne 2–3 lag i en afstand på ca. 30 minutter.

Efter grundig afrensning og kort tørretid, fordeles produktet, ufortyndet, i et tyndt jævnt lag - f. eks. med fladmop eller indvasker. Forbrug: 25,0 ml/m² pr. lag.

For at undgå at de sorte farvepartikler slides af, skal der påføres et yderligere lag med Thermodur (farveløss, varenummer j200205).



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Tåler ikke frost.

Indhold

Syntetisk dispersion/polish, hård polyethylene voks, vandopløselig opløsningsmiddel, harpiks, blødgører, farve, konserveringsmiddel.
pH-værdi (koncentrat): ca. 8,5