

Vinox-matic

Lavtskummende kalkfjerner

- ▲ Flydende kalkfjerner til afhjælpning af mineralisk tilsmudsning og kalkaflejring
- ▲ Hindrer videre kalkopbygning
- ▲ Sikrer de hygiejniske krav
- ▲ Materialeskånsomt
- ▲ Indstillet skumdæmpende
- ▲ Fri for duft- og farvestoffer
- ▲ En ubetænkelighedsattest for brug inden for fødevarerområdet



Anvendelsesområder

Kan anvendes på syre- og vandbestandige overflader f.eks. i køkken og vaskeri og til afkalkning af opvaske- og vaskemaskiner. Brugen på syrefølsomme overflader medfører irreparable materialeskader. Ikke egnet til afkalkning af te- og kaffemaskiner.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Bemærk Betjeningsvejledning fra maskinproducenten. Ved maskinel afkalkning skal det sikres, at der ikke doseres produkter over doseringsanlægget.

Maskinel afkalkning af opvaskemaskiner:

Alt efter forurening 50–100 ml til 1 L vand.

Opvaskemaskinen påfyldes rent vand. Produkt tilsættes direkte i tank og maskine køres i 10 til 15 minutter ved min. 55°C. Efterfølgende aftappes snavsvand og overflader kontrolleres, afkalkningen gentages efter behov. Rester af afkalkningsmiddel skylles grundigt ud af maskinen med rent vand. Inden almindelig drift sikres dosering af opvaskemaskinerens.

Manuel afkalkning af opvaskemaskiner:

100–200 ml til 1 L vand.

Tilkalkede steder påføres opløsning flere gange, lades virke i kort tid, og bearbejdes med en klud. Rester af afkalkningsmiddel skylles grundigt ud af maskinen med rent vand.

Afkalkning af køkkenapparater og overflader:

100–400 ml til 1 L vand.

Tilkalkede steder påføres opløsning flere gange, lades virke i kort tid, og bearbejdes med en klud. Efterfølgende skylles de afkalkede overflader grundigt med vand.

Maskinel afkalkning af vaskemaskiner:

Alt efter forurening 20–100 ml til 1 L vand.

Start 60°C-vaskeprogram med længst mulige tid uden forvask og uden læsning. Produkt tilsættes i vaskemiddelkammer, efter vandindgang, i hovedvasken og efterskylles med ca. 500 ml vand.

Maskinel afkalkning af vaskematerialer fra bilvaskeanlæg:

Alt efter forurening 4–8 ml til 1 L vand.

Fyld opvaskemaskinen. Start 60°C-vaskeprogram med længst mulige tid uden forvask. Produkt tilsættes i vaskemiddelkammer, efter vandindgang, i hovedvasken og efterskylles med ca. 500 ml vand. For fuldstændig rengøring af vaskematerialer (bl.a. fjernelse af olie- og voksrester) bør der efterfølgende benyttes et alkalisk vaskemiddel f.eks. ARENAS-avenir i vaskeprogram eller i en ekstra vaskeproces.

Daglig rengøring (overfladerengøring):

Alt efter forurening 100–400 ml til 4 L koldt vand.

Væd arealet med rengøringsopløsning, og bearbejd med rengøringsstekstil. Forbrug: 0,5–1,8 ml/m².

Forbruget afhænger af objektspecifikke betingelser og angivelser.

Vinox-matic

Lavtskummende kalkfjerner



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, uorganisk syre, korrosionsbeskytter.

pH-værdi (koncentrat): ca. 0,5

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 1,5

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, Fare. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P280 Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder: Phosphoric Acid (INCI)