# SIKKERHEDSDATABLAD
# Antibac Håndesinfektion 85% vådserviet

SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), Bilag II

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

| | |
|---|---|
| Udgivet dato | 30.11.2007 |
| Revisionsdato | 02.10.2015 |

### 1.1. Produktidentifikator

| | |
|---|---|
| Kemikaliets navn | Antibac Håndesinfektion 85% vådserviet |
| Artikel nr. | 600901 (250 stk), 601641 (40 stk), 601550 (70 stk) |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | Desinfektionsmidler PT1 Hygiejne for mennesker |
| Anvendelse af stoffet eller præparatet | Håndesinfektion 85% |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

### Producent

| | |
|---|---|
| Firmanavn | Antibac AS |
| Kontoradresse | Hagaløkkveien 13 |
| Postadresse | Postboks 103 |
| Postnr. | 1371 |
| Poststed | Asker |
| Land | Norge |
| Telefon | +4766771170 |
| Telefax | +4766771171 |
| E-mail | post@antibac.no |
| Web-adresse | http://www.antibac.no |

### 1.4. Nødtelefon

| | |
|---|---|
| Nødtelefon | Giftlinien:82 12 12 12 |

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

| | |
|---|---|
| Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] | Flam. Liq. 2;H225;<br>Eye Irrit. 2;H319; |
| Stoffets/blandingens farlige egenskaber | Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder for væsken i servietterne: Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. |

### 2.2. Mærkningselementer

**Farepiktogrammer (CLP)**



| | |
|---|---|
| Signalord | Fare |
| Faresætninger | H225 Meget brandfarlig væske og damp.<br>H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| Sikkerhedssætninger | P102 Opbevares utilgængeligt for børn.<br>P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.<br>P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.<br>P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
| Supplerende etiket information | Brug: Händdesinfektion<br>Type af præparat: Vådserviet<br>Indeholder: 770 g/kg ethanol og 40 g/kg propan-2-ol<br>Dosering: 1 vådserviet pr gang. |

### 2.3. Andre farer

| | |
|---|---|
| PBT / vPvB | PBT-/vPvB-vurdering ikke udført. |

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| Komponentnavn | Identifikation | Klassificering | Indhold |
|---|---|---|---|
| Ethanol | CAS-nr.: 64-17-5<br>EF-nr.: 200-578-6<br>Indeksnr.: 603-002-00-5<br>Registreringsnummer: 01-2119457610-43<br>Synonymer: Ethylalkohol | Flam. Liq. 2;H225;<br>Eye Irrit. 2;H319; | 70 - 90 % |
| Propan-2-ol | CAS-nr.: 67-63-0<br>EF-nr.: 200-661-7<br>Indeksnr.: 603-117-00-0<br>Synonymer: Isopropylalkohol | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336 | 1 - 5 % |
| Glycerine | CAS-nr.: 56-81-5<br>EF-nr.: 200-289-5 | | 1 - 5 % |
| 2-Methylpropan-2-ol | CAS-nr.: 75-65-0<br>EF-nr.: 200-889-7<br>Indeksnr.: 603-005-00-1 | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335 | < 1 % |
| Komponentkommentarer | Hele teksten for alle faresætninger er vist i punkt 16. | | |

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

| | |
|---|---|
| Generelt | Nødtelefon: se punkt 1.4. Hvis bevidstløs eller alvorlige hændelser, så ring 112. |
| Indånding | Frisk luft og hvile. Søg læge ved vedvarende gener. |
| Hudkontakt | Produktet er beregnet til kontakt med huden. Tilsmudset tøj tages straks af. Søg læge ved fortsatte gener. |
| Øjenkontakt | Skyl straks med meget vand i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Ved vedvarende irritation, kontakt læge. |
| Indtagelse | Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand (200-300 ml). Fremkald ikke opkastning. Søg læge, hvis en større mængde er indtaget. |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

| | |
|---|---|
| Akutte symptomer og virkninger | Indånding kan forårsage hovedpine, træthed, kvalme, opkastning.<br>Irriterer øjnene og kan forårsage rødme og svie.<br>Indtagelse af kemikaliet kan give ubehag. Kan give lignende symptomer som |

ved indånding.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

| | |
|---|---|
| Anden information | Ingen specifik information fra producenten. Symptomatisk behandling. |

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

| | |
|---|---|
| Egnede slukningsmidler | Vandspray eller vandtåge. Alkoholbestandigt skum. CO2 eller pulver. |
| Uegnet som brandslukningsmiddel | Brug ikke fuld vandstråle. |

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

| | |
|---|---|
| Brand- og eksplosionsfare | Produktet er meget brandfarlig. Dampe kan danne eksplosiv blanding med luft ved rumtemperatur. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve til antændelseskilder. |
| Farlige forbrændingsprodukter | Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). |

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

| | |
|---|---|
| Personlige værnemidler | Brug trykflaskeforsynet åndedrætsværn når produktet er involveret i brand. Ved flugt brug godkendt beskyttelsesmaske. Se forøvrigt punkt 8. |
| Anden information | Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. Undgå udslip af brandslukningsvand til kloakker og grundoverfladevand. |

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

| | |
|---|---|
| Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer | Ventiler området og fjern alle antændelseskilder. Undgå indånding af dampe. Brug personligt beskyttelsesudstyr som givet i punkt 8. |

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

| | |
|---|---|
| Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn p.g.a. brann-/eksplosjonsrisiko. Ved større udslip til afløb/vandmiljø underrettes lokale myndigheder. |

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

| | |
|---|---|
| Metoder til oprensning | Spild opsuges med ikke brændbart, sugende materiale. Samles op i egnede beholdere og leveres som farligt affald i henhold til pkt. 13. |

### 6.4. Henvisning til andre punkter

| | |
|---|---|
| Andre anvisninger | Se også punkt 8 og 13. |

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

| | |
|---|---|
| Håndtering | Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.<br>Sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. |

### Beskyttelsesforanstaltninger

| | |
|---|---|
| Foranstaltninger til at forhindre brand | Rygning og åben ild eller andre antændelseskilder er forbudt. Tag forholdsregler mod statisk elektricitet. Brug kun værktøj der ikke udsender gnister. |
| Råd om generel arbejdshygiene | Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. |

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

| | |
|---|---|
| Opbevaring | Opbevares i henhold til bestemmelserne for brandfarlige varer. Lagres i tæt lukket emballage i køligt godt ventileret rum, beskyttet mod direkte sollys. |
| Specielle egenskaber og farer | Dampene er tungere end luft og kan spredes langs med gulvet. Dampene kan udvikle eksplosive blandinger med luft. |

## Betingelser for sikker opbevaring

| | |
|---|---|
| Samlagringshenvisninger | Lagres adskilt fra: Oxiderende materiale. Fødevarer og dyrefoder. |

## 7.3. Særlige anvendelser

| | |
|---|---|
| Specifik(ke) anvendelse(r) | Se punkt 1.2. |

# PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

## 8.1. Kontrolparametre

### Grænseværdier

| Komponentnavn | Identifikation | Værdi | Norm år |
|---|---|---|---|
| Ethanol | CAS-nr.: 64-17-5<br>EF-nr.: 200-578-6<br>Indeksnr.: 603-002-00-5<br>Registreringsnummer: 01-2119457610-43<br>Synonymer: Ethylalkohol | 8 t.: 1000 ppm<br>8 t.: 1900 mg/m³ | 2011 |
| Propan-2-ol | CAS-nr.: 67-63-0<br>EF-nr.: 200-661-7<br>Indeksnr.: 603-117-00-0<br>Synonymer: Isopropylalkohol | 8 t.: 200 ppm<br>8 t.: 490 mg/m3 | 2011 |
| 2-Methylpropan-2-ol | CAS-nr.: 75-65-0<br>EF-nr.: 200-889-7<br>Indeksnr.: 603-005-00-1 | 8 t.: 50 ppm<br>8 t.: 150 mg/m3<br>LH | |

| | |
|---|---|
| Anden information om grænseværdier | Henvisninger (love/forskrifter): BEK nr 507 af 17/05/2011 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer.<br>Forklaring af anmærkningerne:<br>H = Hudoptagelse<br>L = loftværdi |

### DNEL / PNEC

| | |
|---|---|
| Kontrolparametre, kommentarer | Ethanol:<br>DNEL Forbruger, oral, langsigtig (gentagen) eksponering: 87 mg/kg<br>DNEL Arbejdere, indånding, langsigtig (gentagen) eksponering, systemisk effekt: 950 mg/m³ (500 ppm)<br>DNEL Forbruger, indånding, kortsigtig (akut) eksponering, lokal effekt: 950 mg/m³<br>DNEL Forbruger, dermal, langsigtig (gentagen) eksponering: 206 mg/kg DNEL Forbruger, indånding langsigtig (gentagen) eksponering: 114 mg/m³ DNEL Arbejdere, dermal, langsigtig (gentagen) eksponering, systemisk effekt: 343 mg/kg<br>DNEL Arbejdere, indånding, kortsigtig (akut) eksponering, lokal effekt: 1900 mg/m³<br>PNEC Sedimenter i ferskvand: 3,6 mg/kg<br>PNEC Saltvand: 0,79 mg/l<br>PNEC Ferskvand: 0,96 mg/l<br>PNEC Jord: 0,63 mg/kg |

## 8.2. Eksponeringskontrol

| | |
|---|---|
| Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen | Sørg for tilstrækkelig ventilation. Personlig værnemidler skal være CE-mærket og vælges i samråd med leverandøren af sådant udstyr. De anbefalede værnemidler og angivne standarder er vejledende. Standarder skal være af nyeste version.<br>Risikovurdering af det nuværende arbejde/drift (faktisk risiko) kan føre til andre sikkerhedsforanstaltninger. Beskyttelsesudstyrets egnethed og holdbarhed afhænger af anvendelsen. |

### Åndedrætsværn

| | |
|---|---|
| Åndedrætsværn | Normalt ikke påkrævet. Ved utilstrækkelig ventilation bruges halv- eller helmaske med brunt filter (A) mod organiske opløsningsmidler. |
| Henvisning til den relevante standard | DS/EN 14387 (Åndedrætsværn - Gasfiltre og kombinerede filtre - Krav, prøvning, mærkning). |

### Beskyttelse af hænder

| | |
|---|---|
| Beskyttelse af hænder | Beskyttelseshandsker ikke påkrævet. Produktet er beregnet for hudkontakt. |

### Beskyttelse af øjne / ansigt

| | |
|---|---|
| Øjenværn | Ved risiko for stænk benyttes tætsluttende beskyttelsesbriller. |
| Henvisning til den relevante standard | DS/EN 166 (Øjenværn - Almene krav). |

### Beskyttelse af hud

| | |
|---|---|
| Hudværn (andet end handsker) | Normalt arbejdstøj. |

### Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol

| | |
|---|---|
| Begrænsning af eksponering af miljøet | Forhindre udslip til kloak, vand eller jord. |

### Anden information

| | |
|---|---|
| Anden information | Mulighed for øjenskyling skal findes på arbejdspladsen. |

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|---|---|
| Tilstandsform | Vådserviet. Verdiene nedenfor gælder væsken. |
| Farve | Farveløs. |
| Lugt | Alkohol. |
| Kommentarer, Lugtgrænse | Ikke angivet af fabrikanten. |
| Kommentarer, pH (som det leveres) | Ikke angivet af fabrikanten. |
| Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsinterval | Ikke bestemt. |
| Kogepunkt/kogepunktsinterval | **Værdi:** 78,2 °C<br>**Testmetode:** ethanol ved 1013 hPa |
| Flammepunkt | **Værdi:** < 21 °C |
| Kommentarer, Fordampningshastighed | Ikke angivet af fabrikanten. |
| Antændelighed (fast stof, gas) | Ikke relevant, se flammepunkt. |
| Eksplosionsgrænse | **Værdi:** 3,5-19 vol % i luft<br>**Testmetode:** ethanol |
| Kommentarer, Damptryk | Ikke angivet af fabrikanten. |
| Dampmassefylde | **Værdi:** > 1<br>**Referencegas:** luft = 1 |
| Relativ massefylde | **Værdi:** ~ 0,8<br>**Testmetode:** ethanol i luft |
| Kommentarer, Relativ massefylde | Vand = 1 |
| Vandopløselighed | Opløselig. |
| Kommentarer, Fordelingskoefficient: n-octanol / vand | Ikke relevant for en blanding. |
| Kommentarer, Selvantændelsestemperatur | Ikke angivet af fabrikanten. |
| Eksplosive egenskaber | Kemikaliet er ikke eksplosivt, men dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. |
| Oxiderende egenskaber | Ikke oxiderende. |

### 9.2. Andre oplysninger

### Andre fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|---|---|
| Kommentarer | Ingen yderligere oplysninger er tilgængelige. |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

| | |
|---|---|
| Reaktivitet | Der findes ingen tilgængelige testresultater. |

### 10.2. Kemisk stabilitet

| | |
|---|---|
| Stabilitet | Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. |

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

| | |
|---|---|
| Risiko for farlige reaktioner | Opstår ved kontakt med materialer der skal undgås (punkt 10.5). |

### 10.4. Forhold, der skal undgås

| | |
|---|---|
| Forhold som skal undgås | Undgå varme, flammer og antændelseskilder. |

### 10.5. Materialer, der skal undgås

| | |
|---|---|
| Materialer som skal undgås | Stærkt oxiderende midler. |

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

| | |
|---|---|
| Farlige nedbrydningsprodukter | Ingen ved normale forhold. Se også punkt 5.2. |

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Toksikologisk information

### Toksikologiske oplysninger

| | |
|---|---|
| Andre toksikologiske data | Ethanol:<br>LD50 oral, rotte: 6200 mg/kg (IUCLID)<br>LC50 indånding, rotte, 4h: > 124,7 mg/l (IUCLID) |

### Akut toksicitet, vurdering af blanding

| | |
|---|---|
| Vurdering af akut toksicitet klassifikation | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |

### Potentielle akutte virkninger

| | |
|---|---|
| Indånding | Dampe kan forårsage sløvhed og svimmelhed. |
| Hudkontakt | Produktet er beregnet til hudkontakt. |
| Øjenkontakt | Irriterer øjnene. Kan give svie og rødme. |
| Indtagelse | Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Kan give lignende symptomer som ved indånding. |
| Vurdering ætsning / irritation klassifikation | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| Aspirationsfare | Kriterierne for klassificering er på grundlag af de foreliggende data ikke ansett for at være opfyldt. |

### Forsinkede virkninger / gentagen eksponering

| | |
|---|---|
| Sensibilisering | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Enkel STOT-eksponering | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Gentagne STOT-eksponeringer | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |

### Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

| | |
|---|---|
| Kræftfremkaldende egenskaber | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Mutagenitet | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Reproduktionstoksicitet | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke |

anses for at være opfyldt.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

| | |
|---|---|
| Økotoksicitet | Ethanol:<br>LC50 (fisk 48h): 8.140 mg/l (Art: Leuciscus idus, IUCLID)<br>EC50 (Daphnia, 48h): 9.268 - 14.221 mg/l (Art: Daphnia magna, IUCLID)<br>IC5 (alger, 168h): 5.000 mg/l (Art: Scenedesmus quadricauda (grønalg), IUCLID)<br>EC5 (bakterier, 16h): 6.500 mg/l (Art: Pseudomonas putida, IUCLID)<br><br>Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljøfarlige. Dette udelukker dog ikke, at større eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet. |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| | |
|---|---|
| Persistens og nedbrydelighed | Er let biologisk nedbrydelig. |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| | |
|---|---|
| Bioakkumulationspotentiale | Forventes ikke at bioakkumulere. |

### 12.4. Mobilitet i jord

| | |
|---|---|
| Mobilitet | Opløselig i vand. Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader. |

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| | |
|---|---|
| PBT-vurdering resultater | Kemikaliet indeholder ingen PBT-stoffer. |
| vPvB evalueringsresultater | Kemikaliet indeholder ingen vPvB-stoffer. |

### 12.6. Andre negative virkninger

| | |
|---|---|
| Andre negative virkninger / Bemærkninger | Forhindre udslip til kloak, vand eller jord. |

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

| | |
|---|---|
| Foreskriv passende metoder til bortskaffelse | Bortskaffes som farligt affald. Koden for farligt affald (EAK-kode) er vejledende. Bruger må selv angive rigtig kode hvis brugsområdet afviger. Tom og rengjort emballage kan optages til genbrug eller bortskaffes via normal renovation. |
| Produkt klassificeret som farligt affald | Ja |
| EAK-kode nr. | EAK: 07 07 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1. UN-nummer

| | |
|---|---|
| ADR | 3175 |
| RID | 3175 |
| IMDG | 3175 |
| ICAO/IATA | 3175 |
| Kommentar | Kan transporteres som begrænset mængde i.h.t. ADR 3.4.<br>Kombinationsemballager: max 1 liter pr. indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg pr. kolli.<br>Enkeltpakkede vådservietter er undtaget fra ADR ifølge SP 216. |

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

| | |
|---|---|
| ADR | FASTE STOFFER, DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (ethanol) |
| RID | FASTE STOFFER, DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (ethanol) |
| IMDG | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol) |
| ICAO/IATA | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol) |

### 14.3. Transportfareklasse(r)

| | |
|---|---|
| ADR | 4.1 |
| Fare nr. | 40 |
| RID | 4.1 |
| IMDG | 4.1 |
| ICAO/IATA | 4.1 |

### 14.4. Emballagegruppe

| | |
|---|---|
| ADR | II |
| RID | II |
| IMDG | II |
| ICAO/IATA | II |

### 14.5. Miljøfarer

| | |
|---|---|
| IMDG Marine pollutant | Nej |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

| | |
|---|---|
| ADR Andre relevante oplysninger | Tunnelrestriktionskode (E) |
| IMDG Andre relevante oplysninger | Fp < 21 °C C.c. |
| EmS | F-A, S-I |

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

| | |
|---|---|
| Forurening kategori | Ikke relevant. |

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

| | |
|---|---|
| Henvisninger (love / forskrifter) | Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)<br>Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. December 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger med senere ændringer.<br>BEK Nr 1309 af 18/12/2012 Bekendtgørelse om affald.<br>Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar 2015.<br>Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter. |

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

| | |
|---|---|
| Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført | Nej |

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| | |
|---|---|
| Leverandørens anmærkninger | Information i dette dokument skal gøres tilgængelig til alle som håndterer produktet. |
| Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] | Flam. Liq. 2; H225;<br>Eye Irrit. 2; H319; |
| Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3). | H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>H332 Farlig ved indånding.<br>H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |

| | |
|---|---|
| | H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.<br>H225 Meget brandfarlig væske og damp. |
| Anvendte forkortelser og akronymer | DNEL: Det afledte nuleffektniveau (Derived No Effect Level)<br>EC50: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons<br>IC50: Den koncentration af et stof, der inhiberer den biologiske eller biokemiske funktionen hos 50% av populationen.<br>LC50: Den koncentration af et stof, der dræber 50% af en population på et bestemt tidspunkt<br>LD50: Letal dosis, beregnet dosis af stoffet, som forårsager, at 50% af en gruppe forsøgsdyr dør<br>PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk (giftig)<br>PNEC: Den højeste koncentration, der ikke forventes at medføre effekter i vandmiljøet (Predicted No Effect Concentration)<br>vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulerende). |
| Informationer der er tilføjet, slettet eller ændret | Ændrede punkter fra forrige version: alle (CLP) |
| Kontrollerer informationernes kvalitet | Dette sikkerhedsdatablad er kvalitetskontrolleret af Teknologisk Institutt as, Norge som er certificeret iht. ISO 9001:2008. |
| Version | 3 |
| Ansvarlig for sikkerhedsdatablad | Antibac AS |
| Udarbejdet af | Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla |