



Neomat clean

MILJØMÆRKET NEUTRALT RENGØRINGS- MIDDEL TIL KOMBIMASKINE

Neomat clean er et lavtskummende gulvrengringsmiddel til kombimaskine, der nemt fjerner snavs og fedt fra alle typer af vandresistente gulve. **Neomat clean** tørrer pletfrit op, og er derfor specielt egnet til blanke gulve. Produktet har en neutral pH-værdi, er materialevenligt, fri for parfume og farve, og er biologisk let nedbrydeligt.





Neomat clean lever op til de økologiske standarder der er gældende for, at kunne opnå Svanemærket.

Anvendelse: Til vandresistente gulve, foreksempel stengulve, keramikfliser og polish-behandlede gulve.

- **Clean** - Til daglige og vanskelige rengøringsopgaver.
- **Safe** - Speciel udvælgelse af råvarer garanterer en høj økologisk standard.
- **Efficient** - Fremragende rengøringsresultat ved lav brugskoncentration.



The Nordic Swan is an independent multi-national environmental labelling scheme introduced by the Nordic Council of Ministers which has a close cooperation with the EU Ecolabel system "Flower" and guarantees a certain environmental standard. The objective of SWAN is to provide information to consumers to enable them to make the best environmental product choice.



- 1 Tjek hygiejneplan og produktetiket for detaljeret brugerinformation.
- 2 Klargør brugsopløsningen i kombimaskinens rentvandstank. Tilsæt 50 - 200 ml af **Neomat clean** og fyld op til 10L med vand (0.5 - 2 %).
- 3 Anvend kombimaskinen til at rengøre gulvet og opsuge rengøringsopløsningen på samme tid.
- 4 Til hjørner og kanter kan Neomat Clean med fordel anvendes sammen med Ecolab rasanTEC® moppe system.
- 5 Efterskylning er ikke nødvendigt.

INFORMATION

Test produktets materialeforenelighed før brug på et ikke synligt sted.

Kun til professionelt brug!

Må ikke blandes med andre produkter.

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

SIKKERHED

For yderligere information se sikkerhedsdatablad og produktetiket.

OPBEVARING

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem -5 °C og 40 °C.

pH (100%): 8

EMBALLAGE

10 L