

Notra Alka 40

Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning. Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.



PRODUKTTYPE

Affedtningsmiddel

ANVENDELSE

Notra Alka 40 anvendes til affedtning, lastbilvask, containervask, indvendigt i køletrailere, vask af campingvogne og glasfiberbåde mm. Produktet er velegnet i metalindustrien til fjernelse af alle typer olier på metal. Produktet anvendes også til rengøring af transportkasser og andet transportmateriel til levnedsmidler, samt til rengøring af lokaler og maskiner i fødevareindustrien.

Notra Alka 40 kan påføres manuelt eller i doseringsanlæg til alle typer høj/lavtryksudstyr. Overflader, der kommer i berøring med kød eller kødvarer, skal skylles grundigt med rent vand.

Anvendes på lakerede og varme overflader med forsigtighed.

EGENSKABER

Notra Alka 40 er et basis all-round affedtningsmiddel med en høj vaskeeffekt. Efterlader en letskummende hinde, der gør, at produktets indvirkningstid forlænges på en lodret flade.

Produktet har gode fedt- og olieemulgerende egenskaber samtidig med, den er meget velegnet til fjernelse af proteiner og fedt, som forekommer i fødevareindustrien.

Produktet angriber ikke aluminium. Opfylder kravene til hurtigt separerende rengørings- og affedtningsmidler (IVL.test 2).

Indeholder ikke EDTA.

Uden A&B stoffer.

OPBEVARING

Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Opbevares beskyttet mod syrer.

Opbevaringstemperatur: -5 - 25 °C

Holdbarhed: 36 måneder.

GODKENDELSE

Produktet overholder de generelle krav i fødevarelovgivningen til produkter der anvendes i fødevareproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.

SIKKERHED

Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervmæssig brug.

MILJØFORHOLD

Produktet er vandopløseligt og kan spredes i vandmiljøet.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Dosering: 2-10%.

Temperatur: 5-80°C

Kontaktid: 5-15 min. afhængig af opgavens karakter.

Efter endt rengøring skal alle flader afskylles grundigt med vand, specielt overflader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand.

Kontakt din Novadan konsulent for nærmere anvisning om dosering og brugsanvisning.

Efter rengøring skal alle overflader afskylles grundigt med drikkevand.

PRODUKTDATA

Farve	Gullig.
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Ingen karakteristisk lugt.
Vægtfylde	~ 1,05 kg/l
pH	
I leveringstilstand	~ 13,0
I vandig opløsning 2 %	~ 11,0
I vandig opløsning 4 %	~ 11,5

TITRERING

Afmål 50 ml af brugsopløsningen.

Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.

Titre med 0,1 N HCl indtil farveløs

Omregning

Koncentration = Forbrug ml HCl x faktor

Faktor (w/w %): 2,46

(v/v %): 2,32

EMBALLAGE

Dunk	5 L, 20 L
Tromle	200 L
IBC	1000 L