

Sikkerhedsdatablad

Revisionsdato: ny

Side 1/4

1. Identifikation af stoffet/materialet og af selskabet/virksomheden

Produktnavn:	Maxi Fresh (Menthol)	PR-nr.:	under registrering
Varetype:	Duftspray		
Producent/Forhandler:		Nødtelefon:	45 21359170
B COMPANY		Oprettet:	1-05-2009
Billedskærervej 16		Revideret:	ny
5230 Odense M			
Telefon: 21359170			
Mail: info@bcompany.dk			

Anvendelse: Elektronisk rumfrisker.

2. Fareidentifikation

Væsentlige farer for mennesker og miljø:

Produktet er klassificeret yderst brandbart. Nogle af indholdsstofferne kan medføre allergireaktion.

Skadlig for vandlevende organismer, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Beholder under tryk (Aerosol).

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Indeholder:

Kemisk navn:	CAS-nr.	Einecs-nr.	w/w%	Klassifikation:	Bem.:
<i>Propane</i>	74-98-6	200-827-9	10 - 20	Fx;R12	
<i>Butane</i>	106-97-8	203-448-7	50 - 90	Fx;R12	
<i>Ethanol</i>	64-17-5	200-578-6	10 - 25	F;R11	

Deklaration i.h.t. Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. Marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.:

d-p-mentha-1(6),8-dien-2-one 99-49-0 202-759-5 0 - 2,5 Xn;R22 R43

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger: Tilkald altid læge i tvivlstilfælde.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand. Søg læge ved fortsat irritation

Indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.

Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik meget vand. Søg læge, hvis der viser sig symptomer.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Anvend pulver, skum ell. Vandtåge. Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

Særlige værnemidler: Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Anvend de samme værnemidler som nævnt punkt 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet: Undgå forurening af jord, kloak og grundvand. Kontakt de lokale miljømyndigheder ved større udslip til omgivelserne.

Forholdsregler ved rengøring/opsamling: Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Rygning og brug af åben ild forbudt. Indeholder organiske opløsningsmidler.

Opbevaring: Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.

Oplagring skal ske i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for F -gas (Flaskegas) og/eller tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Kontakt de lokale brandmyndigheder for yderligere oplysninger.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier for eksponering:

Indholdsstof	Grænseværdi	Anmærkning
Ethanol	1000 ppm (1900 mg/m ³)	-
n- Butan	500 ppm (1200 mg/m ³)	-
Propan	1000 ppm (1800 mg/m ³)	-

Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi eller lign.

Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for stænk.

Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter .

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform: Klar Væske.

Lugt: Parfume

pH-værdi brugsopløsning: ikke relevant

pH-værdi koncentrat: ikke relevant

Densitet (g/ml): < 1

Opløselighed i vand: Opløseligt

Flammepunkt: < 0 °C

Kogepunkt: < 35 °C

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Forhold, der skal undgås: Undgå opvarmning.

Materialer, der skal undgås: Stærkt oxiderende stoffer.

Farlige nedbrydningsprodukter: Kulilte, Kultveilde (ved forbrænding)

11. Toksikologiske oplysninger

Hudkontakt: Længere varende og gentagen direkte kontakt kan medføre irritation.

Øjenkontakt: Medfører irritation.

Indånding: Der forventes ikke at være nogen fare for indånding.

Indtagelse: Medfører irritation i mund, svælg og mavesæk samt generelt ubehag.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: Der har ikke været gennemført særlige forsøg med dette produkt på grund af emballageform, men på basis af oplysninger om nogle af ingredienserne forventes det, at produktet er skadeligt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Mobilitet: En del af produktet er relativt flygtigt og vil fordampe fra vand og jord i løbet af nogle dage.

Persistent og nedbrydelighed: Ingen data tilgængelig.

Bioakkumuleringspotentiale: Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

13. Bortskaffelse

Generelt: Aerosoldåser må ikke lægges i dagrenovationen, heller ikke når de er tømte. De skal afleveres til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald med nedenstående specifikationer:

Rester af produktet afleveres til Kommunekemi. Affaldsgruppe Z. Affaldsfraktion 03.21 (farve/lak/maling med org. opløsningsmidler). EAK-kode 16 05 04. Gasarter i trykbeholdere (her under haloner) indeholdende farlige stoffer.

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR: UN 1950 ; Aerosol ; 2.1 ;

Klassificeringskode: Fareseddel ADR: 2.1

Flammepunkt: < 0 °C

IMDG: UN 1950 ; Aerosol ; 2.1 ;

Fareseddel IMDG: 2.1 IMDG EmS.: F-D,S-U

15. Oplysninger om regulering

Klassificering: Yderst brandfarlig, Lokalirriterende

Faresymbol: Fx, Xi

R12 Yderst brandfarlig,

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

S-sætninger

S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt

S23 Undgå indånding af dampe/aerosoltåger .

S24 Undgå kontakt med huden

S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet

S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Anden mærkning:

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømte. Udtømmning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende genstande.

Anvendelsesbegrænsning: .

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.



Lokalirriterende



Yderst brandfarlig

Indeholder:

d-p-mentha-1(6),8-dien-2-one
(kan være allergifremkaldende)

16. Andre oplysninger

Yderligere oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen, og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet sker på brugerens eget ansvar.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3:

R11 Meget brandfarlig, **R12** Yderst brandfarlig,, **R22** Farlig ved indtagelse, **R43** Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
