



Beskrivelse

Tork Aftørningsklud Industri er det perfekte alternativ til afrevne klude eller lejeklude. De bløde og smidige klude gør det let at rengøre komponenter og steder, hvor det er svært at nå ind uden at ridse. Samtidig er kluden stærk nok til at tørre olie, fedt og snavs op, og kan anvendes med de fleste opløsningsmidler. Kluden passer i Tork gulv- eller vægstativer, og er designet med henblik på sikkerhed, effektivitet og pålidelighed.

- Den stærke struktur og høje sugeevne gør papiret ideelt til at fjerne olie, fedt, smøremidler og snavs
- Den kan anvendes med de fleste opløsningsmidler, desinficeringsmidler og rengøringsmidler og opfylder dermed alle dine rengøringsbehov
- Professionel brug
- Allround
- Fjerner skidt
- Effektivt

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

Hylse indvendig diameter	7,3 cm
Rullebredde	42 cm
Antal ark	950
Lag	1
Prægning	Nej
Tryk	Nej
Arklængde	38 cm
Rullediameter	38 cm
Rullelængde	361 m
System	W1
Farve	Grå

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322540057478	7322540057478	7322540197761
Emballage materiale	none	Carton	-
Stk.	1	1 (1 CON)	30 (30 TRP)
Højde	443 mm	443 mm	2.365 mm
Længde	400 mm	400 mm	1.200 mm
Bredde	400 mm	400 mm	800 mm
Bruttovægt	10.840 g	10,84 kg	325,2 kg
Nettovægt	9.855,3 g	9,86 kg	295,66 kg
Volumen	70,88 dm3	70,88 dm3	2,27 m3
Lag pr. palle	-	-	5
Transportenheder pr. lag	-	-	6

Kompatible produkter

			
Tork Gulvstativ, W1, Turkis/Hvid 652000	Tork Gulvstativ, W1, Sort/Rød 652008	Tork Vægstativ, W1, Turkis/Hvid 652100	Tork Vægstativ, W1, Sort/Rød 652108

Miljøinformation

Råmaterialer	Cellulosemasse Polyester Polypropylen Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer
Cellulosemasse	Cellulosemasse fremstilles enten af bløde eller hårde træsorter, som kommer fra ansvarligt drevne skove. Træspånerne koges med kemikalier for at fjerne lignin mellem fibrene. Papirmassen er TCF (total klorfri) eller ECF (elementært klorfri) bleget for at opnå et rent, hvidt og stærkt produkt, men også for at øge de hygiejniske og absorberende egenskaber.
Polyester	Polyesterfiber er fremstillet af terephthalsyre og ethylenglycol, som reagerer via kondensering til polyesterresin. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til fibre og luftafkøles. Fibrene skæres derefter til den ønskede fiberlængde.
Polypropylen	Polypropylen eller polypropen er en termoplastisk polymer fremstillet af olie. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til endeløse fibre og luftafkøles. Fibrene danner et væv.
Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer	Funktionelle tilsætningsstoffer kan være vådstyrkemiddel, antistatisk middel og fugtemidler /tensider.
Fødevarekontakt	Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.
Miljøgodkendelse	Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.
Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 04-06-2021 Revisionsdato: 11-06-2025
Produktion	Dette produkt er fremstillet på Suameer - NL fabrik og er certificeret ifølge ISO 9001 og ISO 14001 (Environmental management systems).
Bortskaffelse/destruktion af det brugte produkt	Dette produkt anvendes hovedsagelig til industrielle processer og kan gennem brug blive forurenset med forskellige stoffer. Dette afgør, hvordan det brugte produkt skal håndteres /bortskaffes/destrueres. Kontakt de lokale myndigheder før destruktion. Produktet i sig selv er velegnet til forbrænding. Hvis det anvendes i industrielle processer, så kontakt de lokale myndigheder før bortskaffelse.

Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark