



Beskrivelse

Det ekstra stærke 3-lags Tork Aftørringspapir Ekstra Kraftig absorberer endnu bedre og beskytter hænderne mod varme og snavs. Dette produkt kommer i en beskyttende, transportabel Handy-Box, så papiret er tilgængeligt der, hvor behovet er.

- Kraftig kvalitet beskytter dine hænder mod metalstumper og varme
- Den stærke struktur og høje sugeevne gør papiret ideelt til at fjerne olie, fedt, smøremidler og snavs
- Superabsorberende
- QuickDry
- Til at tage med rundt
- Fjerner skidt

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

System	W7
--------	----

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322540183849	7322540183849	7322540189186
Emballage materiale	none	Carton	-
Stk.	200	200 (1 CON)	14000 (70 TRP)
Højde	238 mm	242 mm	1.844 mm
Længde	236 mm	404 mm	1.200 mm
Bredde	395 mm	239 mm	800 mm
Bruttovægt	1.842,7 g	1,84 kg	129,01 kg
Nettovægt	1.496,9 g	1,5 kg	104,78 kg
Volumen	22,19 dm3	23,37 dm3	1,64 m3
Lag pr. palle	-	-	7
Transportenheder pr. lag	-	-	10

Miljøinformation

Indhold	Produktet er fremstillet af Nyfibre Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.
Materiale	Nyfibre Essity har et ambitiøst mål om, at alle råmaterialer, der stammer fra træbaserede nyfibre og bruges i fremstillingen af vores produkter, enten skal være certificerede eller i overensstemmelse med FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Derudover skal alle træbaserede nyfibre opfylde FSC® Controlled Wood standarden med tredjepartscertificering. En mere detaljeret beskrivelse af Essity Fiber Sourcing Policy findes på www.essity.com . Nyfibrene fremstilles enten af blødt eller hårdt træ. Fibrene udsættes for kemiske og/eller mekaniske processer, hvor cellulosefibrene separeres, og lignin og andre rester fjernes. Blegning af fibrene er en renseproces, som har til formål at opnå en hvid papirmasse, men også at opnå en vis fiberrenhed med det formål at opfylde kravene til hygiejneprodukter, og i nogle tilfælde opfylde kravene til fødevarerikkerhed.
Kemikalier	Alle kemikalier (proceshjælpemidler og tilsætningsstoffer) vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø-og produktsikkerhed. Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkternes ydeevne: - Vådstyrkemidler (til aftøringsklude og håndklædeark) - Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at fremstille stærke produkter som aftøringsklude) - Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed) - Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter med bærere og fikseringsmidler) - Til produkter med flere papirlag anvender vi tit en vandopløselig lim til at sikre produktets integritet I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske blegemidler. Vi anvender aldrig blødgørende midler til vores professionelle hygiejneprodukter. En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem produktion, opbevaring og transport. For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende kemikalier /proceshjælpemidler: - skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler) - pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre) - retentionsmidler (kemikalier, som hjælper med at samle små fibre for at forhindre fibertab) - Coating-kemikalier (som krepper papiret og gør det blødt og absorberende) Til at genbruge udskudspapir anvender vi: - Papirmassehjælpemidler (kemikalier, som hjælper med at omdanne vådt, stærkt papir til papirmasse) I rengøringen af vores affaldsvand anvender vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer til den biologiske behandling for at sikre, at vandkvaliteten ikke påvirkes negativt af vores papirfabrikker.
Fødevarerkontakt	Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.
Miljøgodkendelse	Dette produkt er certificeret med EU Miljømærket med certificeringsnummer SE/004/001. Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.
Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 19-04-2019 Revisionsdato: 11-04-2024
Produktion	Dette produkt er fremstillet på Suameer - NL fabrik og er certificeret ifølge ISO 9001 og ISO 14001 (Environmental management systems).
Disposal/destruction of used product	This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destroyed. The product

itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.

Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark