

Beskrivelse

Tork PeakServe®: Seneste innovation til travle toiletter, hvor rengøringspersonalet skal udnytte tiden bedst muligt og afbrydelser i brugerflowet gerne undgås. Kompatibel med Tork PeakServe® Dispenser Continuous™ Håndklædeark. Systemet har en meget høj kapacitet med mere end 2100 håndklædeark, samt effektiv og brugervenlig dispenserfunktion uden afbrydelse. De komprimerede refills er hurtige at lægge i når som helst - også før dispenseren er tom - og de er lette at opbevare og transportere, så personalet kan fokusere på rengøring i stedet for genopfyldning.

- Komprimerede håndklædeark betyder øget kapacitet og mindre tid brugt på vedligeholdelse
- Kontinuerlige håndklædeark med ubesværet og nem dispenserfunktion, også i overgangen fra et bundt til det næste, giver et bedre flow på toilettet og ingen forsinkelser for gæsterne
- Én-ad-gangen dispenserfunktion reducerer forbruget og giver bedre hygiejne
- Universal
- Hurtig genopfyldning
- Høj kapacitet

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

Tryk	Nej
Bredde udfoldet	20,1 cm
Foldet bredde	20,1 cm
Prægning	Nej
Foldet længde	8 cm
Lag	1
Udfoldet længde	22,5 cm
System	H5
Farve	Hvid

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322540885590	7322540885606	7322540885712
Emballage materiale	Banderole	Plastic	-
Stk.	410	4920 (12 CON)	221400 (45 TRP)
Højde	100 mm	201 mm	1.155 mm
Længde	84 mm	400 mm	1.200 mm
Bredde	201 mm	252 mm	800 mm
Bruttovægt	529 g	6,41 kg	288,23 kg
Nettovægt	519 g	6,23 kg	280,26 kg
Volumen	1,69 dm3	20,26 dm3	0,91 m3
Lag pr. palle	-	-	5
Transportenheder pr. lag	-	-	9

Kompatible produkter



Tork PeakServe Continuous HT Disp Wh H5
552500



Tork PeakServe™ Continuous HT Disp BI H5
552508



Tork PeakServe Mini Contin. HT Disp Wh
552550



Tork PeakServe Mini Contin. HT Disp BI
552558

Miljøinformation

Indhold	Produktet er fremstillet af Nyfibre Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.
Materiale	Nyfibre Essity har et ambitiøst mål om, at alle råmaterialer, der stammer fra træbaserede nyfibre og bruges i fremstillingen af vores produkter, enten skal være certificerede eller i overensstemmelse med FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Derudover skal alle træbaserede nyfibre opfylde FSC® Controlled Wood standarden med tredjepartscertificering. En mere detaljeret beskrivelse af Essity Fiber Sourcing Policy findes på www.essity.com . Nyfibrene fremstilles enten af blødt eller hårdt træ. Fibrene udsættes for kemiske og/eller mekaniske processer, hvor cellulosefibrene separeres, og lignin og andre rester fjernes. Blegning af fibrene er en renseproces, som har til formål at opnå en hvid papirmasse, men også at opnå en vis fiberrenhed med det formål at opfylde kravene til hygiejneprodukter, og i nogle tilfælde opfylde kravene til fødevarerikkerhed.
Kemikalier	Alle kemikalier (proceshjælpemidler og tilsætningsstoffer) vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø-og produktsikkerhed. Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkternes ydeevne: - Vådstyrkemidler (til aftørningsklude og håndklædeark) - Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at fremstille stærke produkter som aftørningsklude) - Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed) - Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter med bærere og fikseringsmidler) - Til produkter med flere papirlag anvender vi tit en vandopløselig lim til at sikre produktets integritet I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske blegemidler. Vi anvender aldrig blødgørende midler til vores professionelle hygiejneprodukter. En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem produktion, opbevaring og transport. For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende kemikalier /proceshjælpemidler: - skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler) - pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre) - retentionsmidler (kemikalier, som hjælper med at samle små fibre for at forhindre fibertab) - Coating-kemikalier (som krepper papiret og gør det blødt og absorberende) Til at genbruge udskudspapir anvender vi: - Papirmassehjælpemidler (kemikalier, som hjælper med at omdanne vådt, stærkt papir til papirmasse) I rengøringen af vores affaldsvand anvender vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer til den biologiske behandling for at sikre, at vandkvaliteten ikke påvirkes negativt af vores papirfabrikker.
Fødevarerkontakt	Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.
Miljøgodkendelse	Dette produkt er certificeret med EU Miljømærket med certificeringsnummer SE/004/001. Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.

Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 09-05-2022 Revisionsdato: 30-06-2025
Produktion	Dette produkt er fremstillet på Mannheim - DE fabrik og er certificeret ifølge IFS, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.
Bortskaffelse	Dette produkt anvendes hovedsageligt til personlig hygiejne og kan indsamles med husholdningsaffald.
Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark	