

Impranet

Opløsningsmiddelfri stenimprægnering

Egenskaber

Impranet er et imprægneringsmiddel, designet til inden- og udendørs brug. Impranet trænger dybt ned i stenens pore og når produktet er fuldt hærdet beskyttes overfladen mod gennemtrængning af vand, olie, o.l.. Impranet modvirker frostskafer og reducerer forvitring, selv på konstant fugtige overflader. Produktet modvirker også dannelse af alger og mos. Impranet indeholder ikke organiske opløsningsmidler og er lugtfri. Denne innovative formulering er derfor også egnet til brug inde i bygninger.

Indhold

Imprægneringskomponenter, emulgator
PH-værdi (koncentrat): ca. 4,5

Anvendelsesområder

Til imprægnering af nylagte gulve eller gamle, grundigt rengjorte natur- og kunststen eller keramisk gulve med porøs eller absorberende overflade så som granit, marmor, øvrige klinker, marmorsplit, porofyr, gneis, sandsten, agglomeret sten, terrazzofliser, klinker, og cement. Overfladen skal være helt tør og fri for snavs, voks og fedt. Ikke egnet til porcelæn og brændte højglans klinker.

Anvendelse

Rystes godt før brug.

Lav først "frimærkeprøve" på et ikke iøjnefaldende sted inden første udlægning, for at kontrollere om materialet er farvestabilt.

Stenimprægnering:

Påfør Impranet på den rene overflade, fri for fedt og så tør som muligt indtil gulvet er mættet. Afhængig af overfladetyper og gulvets sugesevne kan udlægning ske med fladmop. Gulvet er mættet, når produktet ikke længere opses, men forbliver på overfladen. Dette overskud ligger som en mælkehvid fedtet film tilbage på overfladen. Det er vigtigt at fjerne det overskydende coating indenfor en time med vand, med maskinel rengøring (Copex 1 L til 10 liter vand og rød pad). Overfladens temperatur skal være mellem +5°C og +25°C. Impranet kan betrædes umiddelbart efter at den er tør. Vand- og olieresistens er fuld udviklet ud efter 5 dage.

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet.



Stenpleje

Forbrug pr. m²

Mellem: 5-500 ml, afhængig af absorberingsevne.

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

5 L dunk

Vare-Nr. j 21 05 15

