

# TASKI® Jontec Liquid Wax

Flydende bonevoks baseret på opløsningsmiddel

## Beskrivelse

Flydende bonevoks baseret på opløsningsmiddel til rengøring og vedligeholdelse af forseglet, uforseglet eller olierede træ- eller korkgulve.

## Egenskaber

- Velbalanceret rengørings- og gulvplejemiddel baseret på voks og opløsningsmidler
- Meget effektivt overfor ikke-vandopløseligt snavs
- Polerbar beskyttende film

## Fordele

- Beskytter mod fugtighed i sammenføjninger (specielt ved parket lakeret fra fabrikken) og mod slid
- Fjerner effektivt skridmærker, tjære, olie og snavs ved spraymetoden
- Giver en flot høj glans

## Brugsanvisning

### Dosering:

Produktet er klar til brug. Anvendes ufortyndet.

## Anvendelse

### Rengøring/vedligeholdelse

**Opbygning af voksfilm:** Ved forseglede gulve fyldes produktet i sprayapparatet på en skuremaskine udstyret med en rød rondel og sprayrengør gulvet. Ved uforseglede gulve påføres et tyndt lag med en polish påsmører. Lad gulvet tørre helt, poler straks. Uforseglede gulve kan kræve et ekstra lag. Lad gulvet tørre helt inden det ekstra lag påføres. Når gulvet er tørt, poleres det med en hvid eller rød rondel for at forstærke voksfilmen.

**Sprayrengøring:** Fyld produktet i sprayapparatet på en skuremaskine udstyret med en egnet rondel og sprayrengør gulvet. Efter en kort tørretid poleres hele området for at få et ensartet udseende (glans).

**Pletrengøring/vedligeholdelse:** Fyld produktet i sprayapparatet på en skuremaskine udstyret med en egnet rondel og sprayrengør pletterne på gulvet.


Efter en kort tørretid poleres hele området for at få et ensartet udseende (glans).

Fjernelse af voksfilmen: Sprayrengør overfladen med mineralisk terpentin og en skuremaskine påsat en blå rondel.

### Vigtigt:

Ryst dunken grundigt før brug. Må ikke opbevares eller anvendes ved temperaturer under 5°C. Produktet skal have stuetemperatur inden brug (åben dunken og sæt den i varmt vand). Må ikke bruges på opløsningsmiddelfølsomme gulve, f.eks. gummi, asfalt og asfaltfliser. Klude vædet med produktet er let antændelige.

# F5d



© A.I.S.E.

# TASKI<sup>®</sup> Jontec Liquid Wax

Flydende bonevoks baseret på opløsningsmiddel

## Tekniske specifikationer

| Platform               | Varenr. | Emballage                    | Type | Udseende:          | pH-værdi koncentreret | pH-værdi i brugsopløsning | Vægtfylde (20°C)       |
|------------------------|---------|------------------------------|------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Standard koncentration | 7513320 | TASKI Jontec Liquid Wax 2x5L | Dunk | Mælket, hvid væske | N/A                   | N/A                       | 0.78 g/cm <sup>3</sup> |

*Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.*

## Indhold og funktion

Blanding af naphtha (opløsningsmiddel), voks (filmdanner), sæbe (skumdæmper, filmdanner), mikrokrySTALLinsk voks (filmdanner), bivoks (filmdanner), polyethylenvoks (filmdanner), parfume (dufter) og natriumhydroxid (pH regulator).

## Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

### Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Kun til professionelt brug / specialister.

### Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur.

### Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 35 °C.

### Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.