

TASKI® Jontec Natura

Olie til vedligeholdelse af olierede trægulve

Beskrivelse

TASKI Jontec Natura er en hærdende tallolie til periodisk vedligeholdelse af olierede trægulve. Tallolie er et naturligt produkt fremstillet fra fyrretræ og er derfor velegnet til vedligeholdelse af trægulve. Det er velegnet til periodisk oliering af trægulve, der er forbehandlet med en grundolie. Produktet dækker trægulvet og beskytter mod slid og giver gulvet dets naturlige farve og udseende.

Egenskaber

- Tørstofindhold 25% olie
- Lav viskositet
- Genskaber det oprindelige udseende

Fordele

- Dækker træet og beskytter mod slid
- Nem at påføre
- Giver trægulvet en naturlig farve og udseende

Brugsanvisning

Dosering:

Produktet er klar-til-brug. Anvendes ufortyndet.

Anvendelse

Periodisk oliering:


Gulvet skal være helt rent og uden voksrester før olieringen startes. Hæld lidt produkt ud på gulvet og fordel det med en klud eller en applikator. Brug ikke en microfibermop eller -klud. Lad gulvet suge i 10-20 min., men lad ikke olien tørre. Gentag behandlingen indtil gulvet er mættet, f.eks. indtil gulvet ikke suger mere olie. Specielt på de områder hvor gulvet er meget slidt. Ca. 20-30 min. efter den sidste behandling (ikke senere end det tidspunkt hvor olien begynder at blive klistret) poleres gulvet i forskellige retninger med en skuremaskine (TASKI ergodisc <200 omdr.min.) med en rød rondel. Umiddelbart efter poleringen, tør overskydende olie op med en skuremaskine (<200 omdr.min.) og bomuldsklude. Læg kluden på gulvet og pak den rundt om en hvid eller rød rondel og poler med skuremaskinen. Vend eller udskift kluden regelmæssigt eller når friktionen bliver for høj og/eller når kluden er fyldt op med olierester. Lad gulvet tørre minimum 8 timer inden det tages i brug.

Vigtigt

Genbrug ikke kludene og bortskaf altid brugte klude, rondeller eller andet brugt udstyr med forsigtighed. Indeholder tørrende olie, der kan selvantænde. Brugte klude, rondeller og andet udstyr bør lægges i vand eller forseglede metalbeholdere.

Læs venligst Diverseys metodekort for yderligere oplysninger om anvendelse.

F5k



© A.I.S.E.

TASKI[®] Jontec Natura F5k

Olie til vedligeholdelse af olierede trægulve

Tekniske data

Platform	Varenr.	Beskrivelse/Pakkestr.	Udseende	Olietype	Rækkeevne	Relativ massefylde (20°C)
Standard koncentration	7515236	TASKI Jontec Natura F5k 2 x 5 ltr. Dunk	Klar, brun væske	Foresteret tallolie	fra 10 ml til 50 ml /m ² afhængig af trætypen og anvendelsesmetoden	0.8 g/cm ₃

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Kun til professionelt brug/specialist

Opbevaring

Skal opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur. Tåler ikke frost. Skal opbevares som brandklasse 2.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 25 °C

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer.