

Suma Revoflow Max

Maskinopvaskemiddel til blødt vand

Beskrivelse

Suma Revoflow Max P2 er et højeffektivt maskinopvaskemiddel i pulverform, specielt formuleret til fjernelse af besmudsning i blødt vand.

Egenskaber

Suma Revoflow Max P2 er et stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel i pulverform. Kan anvendes i alle typer professionelle opvaskemaskiner med automatisk doseringsudstyr. Indholdet af alkali gør produktet effektivt over for fedtstoffer og en blanding af kalkbindere forøger rengøringsevnen og forhindrer kalkopbygning i blødt vand.

Suma Revoflow Max P2 styres effektivt via JohnsonDiversey's RevoFlow doseringsudstyr, som kombinerer fremragende opvaskeresultat, sikkerhed og brugervenlighed.

Fordele

- Letflydende granuleret pulver giver fremragende opvaskeresultater
- Højt indhold af alkali gør produktet effektivt over for proteinbelægninger
- Høj koncentration i produktet giver fremragende brugsøkonomi
- Brugervenlig emballage – kun 4,5 kg, gør dunkskift nemt
- Ingen kontakt med produktet, da det anvendes i et lukket system

Brugsanvisning

Suma Revoflow Max P2 kan kun doseres gennem JohnsonDiversey's RevoFlow doseringsudstyr i en koncentration på min. 1,0 g/ltr. i blødt vand. Ved 1,0 g/ltr. vil produktet forhindre kalkopbygning i vand, som indeholder op til 5 °dH. Doseringen er afhængig af lokale vandforhold.

Tekniske specifikationer


Udseende	Hvidt granuleret pulver
pH-værdi (1% brugsopløsning)	12.6
Vægtfylde (kg/ltr.)	1.13

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Natriumhydroxid (fedtløser), fosfater (kalkbinder, vandblødgører), alifatiske kulbrinter (antiklumpningsmiddel), polyacrylat (hindrer udfældning af kalk), nonioniske tensider (befugter, fedtløser), silica (hjælpesstof).

P2



Suma Revoflow Max

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og høj luftfugtighed. Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat leverandørbrugsanvisning.

Holbarhed

Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Revoflow Max P2** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, messing, aluminium eller gummi.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7515302	3x4,5 kg	Dunke

JohnsonDiversey (DK)

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.johnsondiversey.dk