

Suma Gel Force

Grovrengøringsmiddel på gel-basis.

D3.2

Beskrivelse

Suma Gel Force D3.2 er et flydende alkalisk rengøringsmiddel, som giver en forbedret vedhæftning på overflader, som skal rengøres og er derfor mere effektiv. Det er udviklet til daglig rengøring i storkøkkener og i detailhandlen til rengøringsopgaver, hvor der anvendes grovrengøringsmiddel.

Egenskaber

Suma Gel Force D3.2 er et flydende, alkalisk grovrengøringsmiddel, som giver en forbedret vedhæftning på overflader og derved øger kontakttiden. Produktet er sammensat af en effektiv blanding af alkali, organisk kalkbinder, overfladeaktive komponenter og emulgatorer.

Suma Gel Force D3.2 er baseret på en helt ny teknologi inden for "vedhæftning på overflader". Blandet med vand, udvikles en "thixotropisk" gel, som giver en fantastisk vedhæftningsevne og dermed medvirker til at øge kontakttiden, så virketiden af kraftig besmudsning forlænges. Produktet kan nemt afskylles ved hjælp af et minimum af vand og uden at efterlade besmudsning, som ikke er nedbrudt på overflade. Desuden er der ingen stor skummængde på gulvet.

Suma Gel Force D3.2 anvendes gennem udstyr, specielt valgt af JohnsonDiversey for rengøringsopgaven.

Fordele

Effektiv på kraftig besmudsning inklusive fedt, stivelse og proteiner

Kan anvendes selv på varme overflader.

Ved daglig anvendelse forhindres kalkopbygning

"Thixotropisk" gel indebærer maksimal kontakttid på overflader

Nem afskylning, let at fjerne fra overflader efter brug

Efterlader ingen stor skummængde på gulvet

Brugsanvisning

Anvend **Suma Gel Force D3.2** i en koncentration på 3-6% v/v, afhængig af type og graden af besmudsning.

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar, gul væske
Vægtfylde v/20°C	1.12
pH-værdi (1% opløsning v/20°C)	12.0
pH-værdi	>12,5

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion:

Vandig opløsning af kaliumhydroxid (fedtløser), IDS (kalkbinder), hydrotrop (stabilisator), nonioniske tensider (befugter, fedtløser), glycorat (kalkbinder), dipropylenglycolmethylether (fedt fjerner), anionisk tensid (befugter, fedtløser), og sæbe (skumdæmper).

Suma Gel Force

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Opbevares i original, lukket emballage og væk fra ekstrem temperatur. Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat leverandørbrugsanvisning.

Holbarhed

Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Gel Force D3.2** i den anbefalede brugsopløsning og temperatur, kan produktet anvendes på alle kvaliteter af rustfrit stål, som normalt forefindes i fødevareproducerende virksomheder. Det anbefales ikke på overflader af letmetaller, som aluminium og galvaniserede materialer. Efterskyl altid overflader omhyggeligt efter udlægning (inden for 1 time). I tvivlstilfælde, tilrådes det at vurdere materialerne individuelt inden langvarig brug af produktet.

Miljøoplysninger



Svanemærket, licensnr. 328 017

Mindsket påvirkning af vandlevende organismer.

Mindre brug af farlige stoffer.

Klar brugsanvisning.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7512919	2x5 ltr.	Plastikdunke

JohnsonDiversey (DK)

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.johnsondiversey.dk