Kiehl-Parketto-care

Rengøring og vedligeholdelse af parket



Egenskaber
Giver en attraktiv, stribefri, glans uden at polering er nødvendig. Slidstærk, snavsafvisende overflade, der samtidig er skridhæmmende. Kan anvendes fortyndet eller koncentreret.

Indhold (iht. 648/2004/EF)
Nonioniske tensider < 5%, ikke metalliseret polymer dispersion (TBEP-fri), polyethylen vokser, hjælpestof og duft.
pH-værdi (koncentrat): ca. 7,5 pH-værdi (i brugsopløsning): ca. 7

Anvendelsesområder
Til vedligeholdelse og coating på forseglede trægulve og forbehandlet parket. På forbehandlet parket, bør der først laves en vedhæftningsprøve. Ikke velegnet på voks- eller oliebehandlede træoverflader.

Anvendelse
Nylagte trægulve (forseglet på stedet) bør kun tørrengøres (f.eks. fejning) i hærdningsperioden, som anbefalet af fabrikanten, normalt 8–14 dage. Efter hærdningstiden, og før coating, rengøres gulvet med fugtmopning. Er der hårdnakket snavs, overtørres med en opløsning af Kiehl-Parketto-clean-konc.
Træoverflader, der udsættes for hård belastning bør først tørrengøres mekanisk (skuremaskine, støvsuger og Kiehl-Legno-rodel). Arbejd i cirkelmønster indtil overfladen er grundigt rengjort, snavs der siddder i sprækker er er opløst og gulvet fremstår ensartet. Afslut med at fjerne ikke opsuget støv. Anvend en fugtig moppe.

Coating:
Overfladen skal være ren, tør og fri for polish, voks, silikone, støv etc.
Ryst dunk/flaske godt før brug. Hæld ca. 250 ml. ud på gulvet og fordel det omgående i et tyndt lag ved hjælp af et egnet værktøj f.eks. fladmop i overlappende strøg og på ca. 10 m². Fortsæt arbejdet i overlappende strøg (vådt i vådt). Afhængig af overfladens struktur, kan det være nødvendigt med påføring af 1–2 lag med ca. 90 min. mellemrum. Kun en gennemtør "film" giver en slidstærk vedligeholdelses coating.

Vedligeholdelse:
Bland 250 ml pr. 8 l koldt vand. Dyp moppen eller det valgte vaskeredskab i opløsningen. Vrid/udpres det grundigt og overtør gulvet. Undgå for meget vand og "pytter" på gulvet.

Spray- polering til udbedring af beskadiget coating:
Fortynd 1:1 i koldt vand. Benyt sprayflaske og H-S maskine (ca. 1000 RPM).

Polering:
Polering af overfladen (ca. 1000 RPM) vil forbedre rengøringsvenligheden, eliminere trafikspor og øge slidstyrken, medens anti-slip evnen bibevares.

Træ-/ parket vedligeholdelse og rengøring

10.06.2008 10.07.2008

Forbrug pr. m²
Coating: 25–30 ml pr. påføring.
Vedligeholdelse: 1 ml
Spray-polering: 1,5 ml

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!



Emballage
Karton 6 x 1 l flaske Vare-nr. j 22 10 01
Karton 2 x 5 l Vare-nr. j 22 10 05 **Tåler ikke frost!**

www.kiehl-group.com