

Kiehl-Legnodur-Titan

Satin-mat to-komponent overfladebehandling til trægulve

Egenskaber

Lakagtig optørret, uden blødgør PU-belægning. Grundet det høje tørstofindhold, dannes en meget slidstærk men rengøringsvenlig, snavsafvisende film, der er modstandsdygtig overfor kemikalier, f.eks. hånddesinfektionsmidler. Efterbehandling af overfladen er kun muligt ved en tørrengøring. Det er ikke muligt at fjerne filmen med en grundrengøring.

Indhold

Ikke metalliseret polymer dispersion (TBEP-fri), Vandopløselig opløsningsmiddel.
pH-værdi (Koncentrat): ca. 8

Anvendelsesområde

kann anvendes på trægulve behandlet med træolie (f.eks. Kiehl-Eco-Refresher) eller som forsegling af elastiske gulvbelægninger. Ikke egnet til overflader der er behandlet/plejet med voks på opløsningsmiddel basis.

Anvendelse

Før anvendelse testes på et ikke sigtbart område. En perfekt optisk udseende overflade garanteres kun på korrekt rengjorte og forberedte overflader.

Før anvendelse blandes Kiehl-Durator med Kiehl-Legnodur-Titan og dunken rystes godt. Lad blandingen hvile i 5 minutter. Den 2-Komponente-polish kan nu bearbejdes indenfor 12 timer.

Forberedelse af overfladen:


Trægulvet (olieret, forseglet, allerede belagt) skal tørrengøres før påføring med (Kiehl-Woodmaster-Fine-Pad). Fjern støvet. Elastiske gulve med polish grundrengøres først med f. eks. med Veroclean (3 Liter til 8 Liter vand). På elastiske gulve med Kiehl-Legnodur foretages en tørrengøring med en Kiehl-Woodmaster-Fine-Pad.

Udlægning / Etablering:

Ryst dunken godt før brug!
Hæld ca 300 ml ufortyndet på gulvet, og straks begynder udlægning med en indvasker eller fladmoppe Fordel på 10 m² med overlapning. Arbejd vådt i vådt. Afhængig af gulvets struktur, kan etablering af 1-2 udlægninger med ca. 90 min. mellemrum være nødvendig. Kun gennemtørre lag udgør en slidmodstandsdygtig overflade/coating.

Anvendte redskaber og materialer rengøres med vand.

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet.



**Træ-/ parket
vedligeholdelse
og rengøring**

Forbrug pr. m²

Etablering/coating: 30 ml pr. udlægning.

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

2 x 5 L dunk og 2 x 100 ml Flaske i Karton

Vare-Nr. j 22 14 20 5

Tåler ikke frost!



Kiehl-Durator

Hærder til 2-komponent polish

Indhold

Aziridin. pH-værdi (Koncentrat): ca. 8

GHS 05, 07, 08, 09, Fare (i Koncentrat);
H302 Farlig ved indtagelse. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P260 Indånd ikke damp. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312+P330 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Skyl munden. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. P314 Søg lægehjælp ved ubehag. P391 Udslip opsamles.
Indeholder: Trimethylolpropane tris (2-methyl-1-aziridine propionate) (INCI).

