



Suma Soak

Iblødsætnings- og sølvrensemiddel i pulverform.

K7

Beskrivelse

Suma Soak K7 er et iblødsætningsmiddel i pulverform, specielt udviklet til fjernelse af vanskelige belægninger på porcelæn og sølvtøj.

Egenskaber

- Svagt alkalisk pulverprodukt
- Velegnet til iblødsætning af porcelæn og sølvtøj
- Produktet indeholder en blanding af kalkbindere og alkali til at fjerne fastbrændte madrester på porcelæn og sølvtøj
- Kan ligeledes anvendes på sølvtøj, som er oxideret. Kombinationen af aluminiumfolie eller –blok, brugsopløsning og sølvtøj starter en elektrolyseproces til at fjerne oxideringen på sølvtøj

Fordele

- Fjerner effektivt fastbrændte mad- og proteinrester
- Sikker i anvendelse på aluminium og sølvtøj
- Fjerner effektivt oxidering på sølvtøj i kombination med aluminium
- Granuleret pulver gør produktet nemt at anvende

Brugsanvisning


Anvendelse og dosering

Iblødsætning:

1. Fyld iblødsætningskar med varmt vand (40-50 °C).
2. Doser 10-20 g **Suma Soak K7** pr. liter vand (1 doseringsbæger = ca. 125 g).
3. Iblødsæt emnerne i brugsopløsningen i 15-30 min. afhængig af besmudsningsgrad.
4. Vask derefter emnerne som normalt i opvaskemaskine. Anvend ikke klorineret maskinopvaskemiddel til sølvtøj.

Deoxidering af sølvtøj:

1. Placer aluminiumfolie i et iblødsætningskar, som ikke må være af metal. Fyld med varmt vand (40-50 °C).
2. Doser 10-20 g **Suma Soak K7** pr. liter vand (1 doseringsbæger = ca. 125 g).
3. Iblødsæt sølvtøj i 30 min. Sikre at emnerne er i kontakt med aluminium, men ikke med hinanden.
4. Efterskyl med vand eller vask emnerne i opvaskemaskine. Anvend ikke klorineret maskinopvaskemiddel.



Suma Soak

Tekniske specifikationer

Udseende:	Lyseblåt pulver
pH-værdi:	11.5 – 12.0
Vægtfylde ved 20° C:	0.99 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Blanding af natriumcarbonat (fedtløsner), natriumsulfat (hjelpestof), fosfat (kalkbinder), nonionisk tensid (befugter, fedtløsner), alifatisk kulbrinter (hindrer skumdannelse), anionisk tensid (befugter, fedtløsner) og farve (udseende).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og høj luftfugtighed.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0°C til 40°C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Soak K7** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7010156	10 kg.	Spand

Diversey

Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.diversey.dk