

Suma Gel Force

Grovrengøringsmiddel på gel-basis

D3.2

Beskrivelse

Suma Gel Force D3.2 er et flydende alkalisk rengøringsmiddel, som giver en forbedret vedhæftning på overflader, som skal rengøres og er derfor mere effektivt. Det er udviklet til daglig rengøring i storkøkkener og i detailhandlen til rengøringsopgaver, hvor der anvendes grovrengøringsmiddel.

Egenskaber

- Flydende, alkalisk grovrengøringsmiddel
- Giver en forbedret vedhæftning på overflader
- Øger kontakttiden
- Sammensat af en effektiv blanding af alkali, organisk kalkbinder, overfladeaktive komponenter og emulgatorer
- Baseret på en helt ny teknologi inden for "vedhæftning på overflader"
- Anvendes gennem udstyr, specielt valgt af Diversey for rengøringsopgaven.
- Opfylder kriterierne for svanemærkning

Fordele

- Effektiv på kraftig besmudsning inklusive fedt, stivelse og proteiner
- Kan anvendes selv på varme overflader.
- Ved daglig anvendelse forhindres kalkopbygning
- "Thixotropisk" gel indebærer maksimal kontakttid på overflader
- Nem afskylning, let at fjerne fra overflader efter brug
- Efterlader ingen stor skummængde på gulvet
- Svanemærket

Brugsanvisning

Anvendelse

Anvend **Suma Gel Force D3.2** i en koncentration på minimum 2% v/v, afhængig af type og graden af besmudsning. (2ml/l)

Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold.

Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, gul væske
Vægtfylde v/20°C:	1.11 g/cm ³
pH-værdi (1% opløsning v/20°C):	12.0
pH-værdi:	>12,5

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af kaliumhydroxid (fedtløser), nonioniske tensider (befugter, fedtløser), hydrotrop (stabilisator), MGDA (kalkbinder), anionisk tensid (befugter, fedtløser), dipropylenglycolmethylether (fedtfjerner) og sæbe (skumdæmper).

Suma Gel Force

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.
Kun til professionelt brug / specialist.

Opbevaring

Opbevares i original, lukket emballage og væk fra ekstrem temperatur.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C.

Holdbarhed

Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Gel Force D3.2** i den anbefalede brugsopløsning og temperatur, kan produktet anvendes på alle kvaliteter af rustfrit stål, som normalt forefindes i fødevareproducerende virksomheder. Det anbefales ikke på overflader af letmetaller, som aluminium og galvaniserede materialer. Efterskyl altid overflader omhyggeligt efter udlægning (inden for 1 time). I tvivlstilfælde, tilrådes det at vurderer materialerne individuelt inden langvarig brug af produktet.

Miljøoplysninger

EU - Ecolabel

- Mindsket påvirkning af vandlevende organismer
- Mindre brug af farlige stoffer
- Klar brugsanvisning

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7512919	2x5ltr.	Dunke

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.com