

Suma Dip Plus

Flydende iblødsætningsmiddel.

Beskrivelse

Suma Dip Plus K1.1 er et flydende iblødsætningsmiddel, specielt udviklet til fjernelse af vanskelige belægninger på kopper, porcelæn og plastemner.

Egenskaber

- Klorineret, alkalisk produkt
- Velegnet som iblødsætningsmiddel til stærkt besmudsede emner
- Indeholder en blanding af kalkbindere og alkali
- Fjerner svær besmudsning på kopper, porcelæn og plastemner
- Indeholder aktivt klor til effektiv fjernelse af farvede belægninger fra the, kaffe og frugt

Fordele

- Fjerner effektivt farvede belægninger
- Fjerner effektivt fastbrændt mad og proteinrester
- Let at dosere enten manuelt eller med doseringspumpe
- Let at blande med vand
- Ikke skummende

Brugsanvisning

Dosering

1. Fyld iblødsætningskar med varmt vand (40-50 °C).
2. Doser 6-16 ml **Suma Dip Plus K1.1** pr. ltr. vand.
3. Iblødsæt emnerne i brugsopløsningen i 15 - 30 min., afhængig af besmudsningsgrad.
4. Vask derefter emnerne, som normalt i opvaskemaskinen.

For at undgå mulig skade, iblødsættes dekoreret porcelæn og plastikemner i mindre end 30 min.

Må ikke anvendes på plastikemner af melamin.

Tekniske specifikationer


Udseende	Klar, lysgul væske
pH-værdi (1% opløsning)	> 12.5
Vægtfylde (20 °C)	1.22 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af kaliumhydroxid (fedtløser), metasilikat (korrosionsinhibitor), fosfat (kalkbinder) og hypochlorit (blegende)

K1.1



Suma Dip Plus

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og udsættelse for sollys.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0°C til 40°C.

Holdbarhed

1 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Dip Plus K1.1** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, aluminium, messing og sølv.

Må ikke anvendes på plastikemner af melamin.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7514503	2x5ltr.	Dunke

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diverseym.com