

FOAM 2000 CL

Side 1/1 Databladsnr.: 1950

Dato: 3. okt 2012.

PRODUKTTYPE	Alkalisk klorholdigt skumrengøringsmiddel	
SUPPLERENDE	COD: 50-100 mg O ₂ /g	
ANVENDELSE	Anvendes hvor der kræves en grundig rengøring og desinfektion. Påføres emnerne ved hjælp af skumudlægningsudstyr. Desinfektion foretages i en særskilt arbejdsproces efter endt rengøring. KAN VIRKE KORRODERENDE PÅ VISSE LETMETALLER.	
EGENSKABER	FOAM 2000 CL giver ved udlægning med skumudstyr et kraftigt skumlag, der bevirker, at produktet ikke løber af emnet. FOAM 2000 CL løser effektivt fedt, proteiner og andet forekommende snavs. MÅ IKKE BLANDES MED SYRE ELLER SYREHOLDIGE PRODUKTER.	
KARAKTERISTIK	Klar, svagt gullig væske med lugt af chlor.	
BRUGSANVISNING OG DOSERING	Brugsopløsning: 2-5% (vægtprocent). Temperatur: 5-60°C. Kontaktid: 5-20 minutter. Lad ikke skummet tørre ind. Efter endt rengøring skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand. FOAM 2000 CL kan anvendes til manuel rengøring med en dosering mellem 0,5 – 2%.	
PRODUKTDATA	Opløselighed	God - opløses direkte i vand
	Vægtfylde	1,15 kg/l
	Viskositet	<50 mPa·s
	pH-koncentrat, ca:	>13
TITRERING	1. Afmål 10 ml af brugsopløsningen. 2. Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein. 3. Titrer med 0,1 N HCl til farveløs. 4. Omregning $\text{Forbrugt ml HCl} \times 0,42 = \text{Brugerkoncentration.}$ Der tilsættes lidt natriumthiosulfat for at hindre chlorindholdet i at affarve indikatoren.	
LAGRING	Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler, foderstoffer og lign. og adskilt fra sure produkter så sammenblanding undgås.	
GODKENDELSE	Produktet overholder de generelle krav i fødevarerlovgivningen til produkter der anvendes i fødevarereproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.	
SIKKERHEDS-FORHOLD	Se gældende sikkerhedsdatablad.	

NOVADAN

Platinvej 21, DK-6000 Kolding, Tlf. +45 76 348 400
PL - ul. Holenderska 4, 05-152 Czosnów, Tel +48 (0)22 785 1002