



TEGERA® 8150

Kemikaliebeskyttelseshandske, 0,40 mm latex, diamant, flosset, Cat. III, gul, godkendt til håndtering af fødevarer, vandtæt

FORKLARING

Smidig, godt greb, god pasform, bekvem

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Engangs og/eller kemikalie beskyttende handsker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER 7, 8, 9, 10

MATERIALE Latex

TYKKELSE 0,40 mm

INDVENDIG Flosset

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Diamant

LÆNGDER 300 mm

FARVE Gul

PAR PR.BUNDT/KARTON 10/100

AQL 0.65

DISPLAY Pose med euro-hul

| STØRRELSE | ART. NR. | EAN-NR. |
|-----------|----------|---------------|
| 7 | 8150-7 | 7392626815063 |
| 8 | 8150-8 | 7392626815070 |
| 9 | 8150-9 | 7392626815087 |
| 10 | 8150-10 | 7392626815094 |

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 8150

EKSTRA FUNKTIONER

Beskyttelse mod kemikaliestænk, godkendt til håndtering af fødevarer

PRIMÆR BESKYTTELSE

Modvirker risiko for: kontakt med væske, kontakt med fugt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Våde miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemisk arbejde, kemoteknisk arbejde, laboratoriarbejde, renholdningsarbejde, rengøring, køkkenarbejde, omsorgsarbejde, servicearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER


Agriculture, chemical, service

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse



CE 0321 Cat. III



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2015-07-31

2(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8150

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 374-3. Kontakt Ejendals for mere information

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 Beskyttelsehandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EØF

EN 388:2003 Beskyttelsehandsker mod mekaniske risici

| Egenskab | Opnået niveau | (Maks. ydeevne) |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| A) Slidstyrke (antal omdrejninger) | 1 | (4) |
| B) Snitbestandighed (indeks) | 0 | (5) |
| C) Rivebestandighed (Newton) | 1 | (4) |
| D) Stikbestandighed (Newton) | 0 | (4) |

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).


| Beskyttelsesniveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| A) Slidstyrke (antal omdrejninger) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| B) Snitbestandighed (indeks) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C) Rivebestandighed (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| D) Stikbestandighed (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |

EN 374-2:2003 Beskyttelsehandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 2: Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning

EN 374-3:2003 Beskyttelsehandsker mod kemikalier og



CE 0321 Cat. III



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2015-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8150

mikroorganismer — Del 3: Bestemmelse af modstand mod permeation (gennemtrængning) af kemikalier

Gennemtrængningsniveauerne baserer sig på følgende gennemtrængningstider

| Gennemtrængningsniveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|
| Minimum gennemtrængningstider (minutter) | 10 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |

Definition af gennemtrængningstid gennem håndryggen (1µg/cm²/min)


K: Natriumhydroxid (CAS-nummer 1310-73-2) - Gennemtrængningsniveau 6

L Svovlsyre (CAS-nummer 7664-93-9) - Gennemtrængningsniveau 2

Egnet til kontakt med fødevarer



CE 0321 Cat. III



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2015-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com