

# Vinox-matic

## Lavtskummende kalkfjerner

### Egenskaber

Fl. kalkfjerner på syrebasis til fjernelse af mineralsk urenheder og kalkaflejringer. Ved regelmæssig brug af Vinox-matic undgås kalkaflejringer og smudsopbygning og forlænger maskinernes levetid og underbygger de hygiejniske anfordringer der stilles. Produktet er skumdæmpet og fri for duft- og farvestoffer. Dokumentation for brug i levnedsmiddelområdet foreligger.

### Indhold (iht 648/2004/EF)

Nonioniske tensider < 5 %, uorganiske syrer, Korrosionsinhibitor.

pH-værdi (Koncentrat): ca. 0,5

pH-værdi (Brugsopløsning): ca. 1 – 1,5

### Anvendelsesområde

Anvendes på alle syrebestandige flader og genstande i køkkenområder. Må ikke anvendes på syreømtålige genstande og flader som natur- og kunststen og metaller af ikke syrefast materialer. Ved brug på syreømtålige emner opstår der skader der ikke kan genoprettes. Ikke egnet til afkalkning te- og kaffemaskiner/automater.

| Hovedanvendelsesområder        |                                        |                                |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Områder                        | Overflader / Genstande                 | Produktanvendelse              |                                                                                                                                                                          |
| Køkken- og levnedsmiddelområde | Industri opvaskemaskiner               | Maskinel- og manuel afkalkning |     |
|                                | Køkkenmaskiner Overflader              | Maskinel afkalkning            |   |
| andre anvendelsesområder       |                                        |                                |                                                                                                                                                                          |
| Vaskeri                        | Vaskemaskiner                          | Maskinel afkalkning            |                                                                                       |
| Bilvaskeanlæg                  | Textilmaterialer til vask og aftørring | Maskinel afkalkning            |                                                                                       |

Opvask

### Forbrug

Kemiforbruget er afhængig af opgaven samt besmudsningsgraden.

GHS 05, Farligt (i Koncentrat);

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Indeholder: Phosphoric acid (INCI).

**Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art 1!**

### Emballage

10 L Dunk

Vare-Nr. j 55 55 10



# Vinox-matic

## Lavtskummende kalkfjerner

### Anvendelse

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Anvisningerne af maskinproducenten, ved afkalkning, skal følges. Ved maskinel afkalkning skal det sikres at der ikke doseres produkter via doseringsanordningerne.

#### Maskinel afkalkning af opvaskemaskiner:

Påfyld rent vand i maskinen. Alt efter kalkbelægning doseres 50–100 ml Vinox-matic pr. Liter vand direkte i tanken. Lad maskinen vaske i ca. 10 til 15 minutter ved mindst 55 °C. Efterfølgende tømmes tanken og overfladerne kontrolleres. Ved behov gentages afkalkningen. Inden ibrugtagning skylles maskinen efter med rent vand og inden igangsættelse checkes doseringsanordningerne.

#### Manuel afkalkning af opvaskemaskiner:

Doser 100–200 ml Vinox-matic pr Liter vand. Sprøjt de angrebene områder ind med opløsningen, ved kraftig tilkalkning gentages indsprøjtningen. Efter kort virketid bearbejdes området med egnet redskab. Skyl efter med rent vand før anvendelse igen.

#### Afkalkning af køkkenmaskiner og overflader:

Doser 200–400 ml Vinox-matic pr Liter vand. Sprøjt de angrebene områder ind med opløsningen. Efter kort virketid bearbejdes området med egnet redskab. Skyl efter med rent vand før anvendelse igen.

#### Maskinel afkalkning af vaskemaskiner:

Anvend 60 °C-vaskeprogram med lang standsetid og uden forvask og i en tom maskine. Afhæning af kalkaflejring anvendes 20–100 ml Vinox-matic pr Liter vand via sæbeskuffen/kammer, efter vandindtaget, skyl efter med ca 500 ml rent vand, eller doser over doseringsanlægget hvis det er muligt.

#### Maskinel afkalkning af tekstilmaterialer fra bilvaskområdet:

Samme fremgangsmetode som ovenover, dog ilægges tekstilmaterialet i vaskemaskinen. Doser 4–8 ml Vinox-matic pr Liter vand. Til komplet rengøring af tekstilerne (bl.a fjernelse af olie, og voksrester ) tilsættes i vaskeprogrammet et alkalisk vaskemiddel f.eks. ARENAS®-avenir.