



W1 - Aftørringspapir væg-/gulv-
/standardsystem,W2 -
Aftørringspapir
kombirullesystem

Tork Aftørringspapir Kraftig (Hvid)



Vare	130062
Rullelængde	170 m
System	W1 - Aftørringspapir væg-/gulv- /standardsystem,W2 - Aftørringspapir kombirullesystem
Rullebredde	23.5 cm
Rullediameter	26.2 cm
Antal ark	500
Arklængde	34 cm
Indvendig kerner diameter	7.1 cm
Lag	2
Tryk	Nej
Prægning	Ja
Farve	Hvid

Tork Aftørringspapir Kraftig er et allround 2-lags papir, som er ideelt til at tørre spildte væsker op og til håndaftørring. Dette papir passer i både Tork gulv- og vægdispensere, som er designet med henblik på sikkerhed, effektivitet og pålidelighed, og i Tork Maxi Centerfeed Dispenser, som er særligt udviklet til enhåndsbetjening.



www.tork.dk

- Ruller med stor kapacitet holder længere og sparer tid på genopfyldning
- God absorbering til optørring af spildte materialer
- QuickDry™ er vores stærkeste, mest absorberende papir til mere effektiv aftørring med mindre spild.
- Aftørringspapir indeholder ikke silikone og efterlader ingen overfladerester

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed	Transportenhed	Palle
EAN	7322540183603	7322540183719	7322540189407
Stk.	1	2	96
Forbrugerenheder	-	2	96
Højde	235 mm	235 mm	2030 mm
Bredde	262 mm	262 mm	800 mm
Længde	262 mm	524 mm	1200 mm
Volumen	16.1 dm3	32.3 dm3	1.5 m3
Nettovægt	1598 g	3.2 kg	153.41 kg
Bruttovægt	1639 g	3.3 kg	160.13 kg
Emballeringsmateriale	-	Shrink	-

Miljøoplysninger

Indhold	Produktet er fremstillet af Jomfrufibre Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.
Materiale	Jomfrufibre Jomfrufibre fremstilles af bløde eller hårde træsorter. Træet udsættes for kemiske og/eller mekaniske processer, hvor cellulosefibrene separeres, og lignin og andre rester fjernes. Blegning af fibrene er en renseproces, som har til formål at opnå en hvid papirmasse, men også at opnå en vis fiberrenhed med det formål at opfylde kravene til hygiejneprodukter, og i nogle tilfælde opfylde kravene til fødevarerikkerhed. I dag anvendes der forskellige metoder til blegning: ECF (elementært klorfri), hvor der anvendes klordioxid, og TCF (total klorfri), hvor der anvendes ozon, ilt og hydrogenperoxid.
Kemikalier	Alle kemikalier (proceshjælpemidler og tilsætningsstoffer) vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø og sikkerhed samt produktsikkerhed. Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkters ydeevne: • Vådstyrkemidler (til aftøringsklude og håndklædeark) • Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at fremstille stærke produkter som aftøringspapir) • Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed) • Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter med bærere og fikseringsmidler) • Til produkter med flere lag anvender vi tit en vandopløselig lim til at sikre produktets integritet I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske blegemidler, men det forekommer alligevel tit i genbrugspapir, da det anvendes i trykpapir. Vi anvender ikke blødgørende midler til AftH-produkter. En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem produktion, opbevaring og transport. For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende kemikalier/proceshjælpemidler: • skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler) • pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre) • retentionsmidler (kemikalier, som hjælper med at samle små fibre for at forhindre fibertab) • Coating-kemikalier (som krepper papiret og gør det blødt og absorberende) Til at genbruge udskudspapir anvender vi: ■ Panirmassehælnemidler

Vælg en dispenser



206550



652108



652100

Alternative produkter



473382



130081



130052

Produktcertifikater

