

DK • Brugervejledning

Varemærke / art. nr. Worklife Cool W – Cut D

34843 080	Størrelse 8
34843 090	Størrelse 9
34843 100	Størrelse 10
34843 110	Størrelse 11



Beskrivelse

13 gauge UHMWPE / glasfiber / polyester (udvendigt)
plus 10G akryl / polyester (indvendigt) børstet foring
med glat latexbelægning plus håndflade-belægning
med Sandy-finish.

Generelt

Levetid (brugstid) kan ikke angives og er afhængig af
anvendelsesområdet og i hvilken grad brugeren sikrer
sig, at handskerne er egnede til den påtænkte brug.
Både nye og brugte handsker skal inspiceres grundigt,
før de bæres for at sikre, at handsken ikke er
beskadiget. Handsker bør ikke opbevares i forurenet
tilstand, hvis genanvendelse er tiltænkt, i så fald skal
handskerne rengøres så vidt muligt. Beskyttelses-
niveauer måles på håndfladen af handsken.

Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i
overensstemmelse med PPE regulativ EU 2016/425 om
sikkerhedskrav til personlige værnemidler.
Handsken er testet i henhold til standarderne EN
420:2003 + A1:2009 (generelle krav) og EN 388:2016
(mekaniske).
EU certificeret af **CTC**, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm.
Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France (European
notified body 0075).

EN388:2016 Testdata

Slidstyrke	Niveau 3 (Min 0 Max 4)
Gennemskæring	Niveau X (Min 0 Max 5)
Iturivning	Niveau 4 (Min 0 Max 4)
Stikmodstand	Niveau 3 (Min 0 Max 4)
TDM gennemskæring	Niveau D (Min A, Max F)

EN388:2016



3X43D

Smidighed Niveau 5

Anvendelse / egenskaber

Til lager- og vedligeholdelsesarbejde udendørs og i
kølehus, hvor der er brug for at beskytte hænderne
mod kulde.

Behandling / opbevaring

Efter brug kan handsken aftørres med en fugtig klud.
Opbevares bedst mørkt, tørt og køligt i den originale
indpakning. Undgå lagring i direkte sollys.

Advarsel

Ikke egnet til håndtering af væske. Bør ikke bruges ved
maskiner med bevægelige dele, hvor der er risiko for at
handsken bliver viklet ind i maskinen.

Pakning

6 par i PE-pose.
72 par i karton af genbrugeligt pap.

DE • Gebrauchsanleitung

Warenzeichen / Art.-Nr. Worklife Cool W – Cut D

34843 080	Größe 8
34843 090	Größe 9
34843 100	Größe 10
34843 110	Größe 11



Beschreibung

13 Gauge UHMWPE / Glasfaser / Polyester (außen)
plus 10G Acryl / Polyester (innen) gebürstet.
Futter mit glatter Latexbeschichtung plus Latex-
Sandbeschichtung in der Handinnenfläche.

Allgemeines

Die Lebensdauer kann nicht bestimmt werden und
hängt von dem Anwendungsbereich und davon, dass
der Handschuh für den vorgesehenen Einsatz geeignet
ist. Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe
sollten sorgfältig kontrolliert werden, vor der
Ingebrauchnahme um festzustellen, dass keine
Beschädigung vorliegt. Handschuhe sollten nicht in
kontaminiertem Zustand belassen werden, wenn
Wiederverwendung vorgesehen ist. In diesem Fall
sollten Handschuhe so weit wie möglich gereinigt
werden. Die Schutzwerte werden auf der Handfläche
des Handschuhs gemessen.

Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in
Übereinstimmung mit der Europäischen PPE Regulativ
EU 2016/425 zur Sicherheitsanforderung an
persönliche Schutzmittel zertifiziert.
Der Handschuh ist gemäß Standard EN 420:2003 x
A1:2009 (allgemeine Anforderungen) und EN 388:2016
(mechanisch) getestet. EU-zertifiziert von **CTC**, Parc
Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex
07, France (European notified body 0075).

EN388:2016 Testdaten

Strapazierfähigkeit	Ebene 3 (Min 0 Max 4)
Schnittfestigkeit	Ebene X (Min 0 Max 5)
Reißfestigkeit	Ebene 4 (Min 0 Max 4)
Stichbeständigkeit	Ebene 3 (Min 0 Max 4)
TDM gennemskæring	Ebene D (Min A, Max F)
Geschmeidigkeit	Ebene 5

EN388:2016



3X43D

Anwendung / Eigenschaften

Für Verpackungs- und Montage-Arbeiten in kalten
Umgebungen.

Behandlung / Aufbewahrung

Nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch wischen.
Aufbewahrung am besten dunkel, trocken und kühl in
der Originalverpackung. Lagerung in direktem
Sonnenlicht ist zu vermeiden.

Warnung

Nicht für Flüssigkeiten geeignet. Nicht geeignet für den
Einsatz bei Maschinen mit beweglichen Teilen weil
Verletzungsgefahr durch Verwicklung entstehen kann.

Verpackung

6 Paar in PE-Beutel.
72 Paar in Karton aus recyclingfähiger Pappe.

GB • User instructions

Brand name / type no. Worklife Cool W – Cut D

34843 080	Size 8
34843 090	Size 9
34843 100	Size 10
34843 110	Size 11



Description

13 gauge UHMWPE/glass fibre/polyester (outside) plus
10G acrylic/polyester (inside) brushed liner with smooth
latex coated plus palm latex sandy coating.

Generally

The service life cannot be determined and depends on
the scope of application and the extent to which the
user makes sure that the glove is suitable for the
intended use. New and used gloves should be
thoroughly inspected before being worn to ensure no
damage is present. Gloves should not be left in
contaminated condition if reuse is intended in which
case gloves should be cleaned as far as possible.
Protection levels are measured on the palm of the
glove.

Category

The glove is certified in category II in accordance with
the European PPE Regulation EU 2016/425 on safety
requirements for personal protective equipment.
The glove was tested in accordance with the standards
EN 420:2003 + A1:2009 (general requirements), EN
388:2016 (mechanical) and EN 511:2006 (Cold).
EU certified by **CTC**, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm.
Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France (European
notified body 0075).

EN388:2016 performance data

Abrasion resistance	Level 3 (Min 0 Max 4)
Blade cut resistance	Level X (Min 0 Max 5)
Tear resistance	Level 4 (Min 0 Max 4)
Puncture resistance	Level 3 (Min 0 Max 4)
TDM blade cut	Level D (Min A Max F)

EN388:2016



3X43D

Dexterity Level 5

Application / qualities

Suitable for packaging and assembly in cold
surroundings, where there is a need for warm gloves.

Treatment / storage

Wiping with a damp cloth.
Must be stored in a dark, dry and cool room in the
original packaging. Avoid storage in direct sunlight.

Warning

Not suitable for use with liquids. Not suitable for using
when there is a risk of entanglement by moving parts of
machines.

Packaging

6 pairs in a PE bag.
72 pairs in a carton made of recyclable cardboard.

PL • Instrukcje dla użytkownika

Nazwa / numer modelu Worklife Cool W – Cut D

34843 080	Rozmiar 8
34843 090	Rozmiar 9
34843 100	Rozmiar 10
34843 110	Rozmiar 11



Opis

UHMWPE o grubości 13 / włókno szklane / poliestr (na
zewnątrz) oraz szczotkowana wyściółka 10G akryl /
poliester (wewnątrz) z gładką powłoką lateksową oraz
piaskową powłoką lateksową.

Uwagi ogólne

Okres użytkowania nie może zostać określony i zależy
od zakresu zastosowania oraz to, w jakim użytkownik
upewnia się, że rękawica jest odpowiednia do
zamierzonego zastosowania. Nowe i używane rękawice
muszą być dokładnie sprawdzone przed użyciem, aby
rękawica nie była uszkodzona. Rękawice nie powinny
być przechowywane w stanie skażonym w przypadku
recyklingu, w takim przypadku rękawice powinny być w
miarę możliwości wyczyszczone. Poziom ochrony
mierzy się na dłoni rękawicy.

Kategoria

Rękawice kategorii II zgodnie z rozporządzenie UE
2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.
Rękawice spełniają wymogi zharmonizowanych norm
EN 420:2003+A1:2009 (wymogi ogólne) oraz EN
388:2016 (mechaniczna). Certyfikat typu był wydany
przez Jednostkę Notyfikowaną **CTC**, Parc Sc. T. Garn. -
4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07, France
(European notified body 0075).

EN388:2016 Rezultaty badań

Odporność na ścieranie	3 (Min 0 Maks 4)
Odporność na przecięcie	X (Min 0 Maks 5)
Odporność na rozdarcie	4 (Min 0 Maks 4)
Odporność na przebicie	3 (Min 0 Maks 4)
TDM Odp. na przecięcie	D (Min A Maks F)
Zręczność	Poziom 5

EN388:2016



3X43D

Cechy produktu / zastosowanie

Nadaje się do pakowania i montażu w zimnym
otoczeniu, gdzie potrzebne są ciepłe rękawice.

Obsługa / przechowywanie

Po użyciu wytrzyj rękawicę wilgotną ściereczką.
Przechowywać w ciemnych, suchych i chłodnych
pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu.
Rękawice należy przechowywać z dala od
bezośredniego działania promieni słonecznych.

Uwaga

Nie nadaje się do pracy i przenoszenia cieczy.
Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko
uchwycenia ich przez ruchome części maszyn i
urządzeń.

Pakowanie

6 par w woreczku PE
72 pary w kartonie wykonanym z tektury nadającej się
do recyklingu.