



500 color

12F1

Vaskemiddel til kraftigt besmudsede tekstiler

Beskrivelse

Clax 500 color er et vaskemiddel specielt udviklet til brug i erhvervsvaskerier. Produktet anvendes i blødt til middelhårdt vand, til vask af kraftigt besmudsede tekstiler af bomuld og polyesterbomuld. Produktet er egnet til produktion af en stabil og klar stamopløsning.

Egenskaber

- Højalkalisk produkt baseret på en blanding af nonioniske tensider, hårdhedsbindere, anti-grånings midler og silikater.
- Ud over tør dosering, kan dette pulver anvendes til at lave en stamopløsning, som sikrer optimal dosering af produktet.
- Det fosfatbaserede kalkbindersystem sikrer lav koncentration af hårdhedsdannende ioner og sikrer dermed optimal udnyttelse af de overfladeaktive stoffer.
- Fosfaterne fungerer også som anti-gråning ved at holde snavspartiklerne i suspension (modvirker genudfældning), sammen med andre stoffer tilsat for at modvirke genudfældning af snavs.
- Clax 500 color indeholder silikater som den væsentligste kilde til alkaliteten og korrosionsinhibitor og medvirker desuden til at stabilisere blegeprocessen.
- Clax 500 color anvendes oftest sammen med en overfladeaktiv vaskeforstærker, hvis kombination giver en effektiv fjernelse af fedt- og olieholdigt snavs.
- Disse produkter kombineret med et blegemiddel, kan bruges til vask af kraftigt besmudsede tekstiler fra fødevarerindustrien, slagterier, fiskeindustrien etc.

Fordele

- Effektiv på kraftigt besmudset arbejdstøj
- Forhindrer gråning; stabiliserer snavspartikler i vaskeluden
- Forhindrer korrosion af vaskemaskinen


Brugsanvisning

Doseringen er afhængig af tøjsortering og vaskeproces. Anbefalede doseringer:

Besmudsning	Doseringen (g/kg tørt tøj)
Let	6 - 10
Middel	10 - 18
Kraftig	15- 30

Det bedste resultat opnås ved:

1. Brug af blødt vand
2. Vask polyester/bomuld separat
3. Vask hvidt og kulørt hver for sig
4. Sortér let, middel og kraftigt besmudset tøj



**Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*



500 color

12F1

Tekniske data

Udseende: hvidt pulver

Vægtfylde [g/l]: 970

Total alkalitet [% Na₂O;pH 3.6]: 27.0

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diverse.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.