

Calinex

Kalk- og fedtjernere

- ▲ Højaktiv rengøringsmiddel på syrebasis med korrosionsbeskyttelse
- ▲ Fri for duft- og farvestoffer
- ▲ Fjerner kalkaflejringer og fedtholdige, olieholdige og proteinholdige rester
- ▲ Kan anvendes maskinelt



Anvendelsesområder

Kan anvendes på syre- og vandfaste overflader og genstande i sanitærområdet, svømmehaller, køkken- og fødevarerområdet. Desuden egnet til fjernelse af cementslør på vand- og syrebestandige gulvbelægnings. Syrefølsomme overflader, som f.eks. beskadigede kromoverflader på armaturer, messing, aluminium, polyamid og syrefølsomme natur- og kunststen kan beskadiges af syreholdige produkter.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Tilstødende overflader eller genstande skal beskyttes. Fuger og armaturer skal principielt forvædes med koldt vand.

Daglig rengøring (moppe):

100–500 ml til 8 L koldt vand. Forbrug: 0,4–1,9 ml/m².

Daglig rengøring (overfladerengøring):

100–500 ml til 8 L koldt vand. Forbrug: 0,3–1,3 ml/m².

Daglig rengøring (maskinel gulvvask):

100–500 ml til 8 L koldt vand. Forbrug: 1,3–6,3 ml/m².

Intensiv rengøring (maskinel gulvvask):

0,5–1 L til 8 L koldt vand. Forbrug: 6,3–12,5 ml/m².

Grundrengøring (maskinel gulvvask):


1–2 L til 8 L koldt vand.

Påfør rengøringsopløsning, skur efter kort indvirkningstid med skuremaskine og børste, sug op, og skyl grundigt med rent vand. Forbrug: 12,5–25,0 ml/m².

Skumrengøring:

Fyld produktet uforyndet i beholderen. Alt efter besmudsning vælges dyseindstilling 1:4 til 1:10, påfør skum på arealet, og skyl med vand efter en kort indvirkningstid. Forbrug: 15,0–37,0 ml/m².

Overflader og køkkenredskaber, der kommer i direkte kontakt med fødevarer, skal skylles grundigt med rent vand. Produktet kan også benyttes uforyndet efter behov.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Varenummer	Forpakkingsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j403801	6 x 1 L PCR-flasker (karton)	84
j403810	10 L dunk	60

Calinex

Kalk- og fedtfjerner

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, uorganisk syre, vandopløselig opløsningsmiddel, korrosionsbeskytter.
pH-værdi (koncentrat): < 0,5 pH-værdi (brugsopløsning): ca. 1,5

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, Fare. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder: Phosphoric Acid (INCI)