



LOKI varmluftshåndtørrer 4000/4002/4004/4006



reddot winner 2021



Kraftfuld håndtørrer
IR-sensor og elektronisk timer
5 års garanti

LOKI-varmluftshåndtørreren er en del af DAN DRYERs nyeste serie af sanitærprodukter. Produkterne er særligt kendetegnet ved det lange spor på frontpladen, som binder serien sammen og skaber harmoni, når LOKI-produkterne hænger side om side.

Anvendelse

Serien er med sine rene linjer og smukke detaljer skabt til at matche vinduer, døre og flader i moderne arkitektur. Håndtørreren er kraftfuld og derfor bedst velegnet til opsætning på steder med en vis støjtolerance. Det elegante design passer til alle typer offentlige og private toilettrum.

Tekniske data

| | |
|----------------------|---|
| | LOKI |
| | Produktnr.: 4000, 4002, 4004, 4006 |
| Type | Varmluftshåndtørrer med IR-sensor |
| Mål | H 300 x B 173 X D 102 mm |
| Materiale | Slebet/pulverlakeret rustfrit stål |
| Tørretid | 10-15 sek. |
| Tilslutning | 230 V, 50/60 Hz, Klasse I  |
| Totaleffekt | 1000 W |
| Effekt, varmelegeme | 500 W |
| Effekt, motor | 340-500 W |
| Støjniveau | 69-76,6 dB @ 1 m |
| Maks. luftkapacitet | 95-115 m/sek. |
| Maks. lufttemperatur | 40°C |
| Nettovægt | 5,0 kg |
| Tæthedegrad | IP24 |

Udbudstekst

Berøingsfri håndtørrer med børstet/pulverlakeret rustfrit stål kabinet. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP24, 230 V, 50/60 Hz, 840-1000 W, klasse I (til jordtilslutning). 69-76,6 dBA @ 1 m. Nettovægt 5,0 kg. H: 300 mm, B: 173 mm, D: 102 mm.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver

Produktnr. 4000: Børstet rustfrit stål.
Produktnr. 4002: RAL 9003, hvid, glans 60.
Produktnr. 4004: RAL 9005, mat sort, glans 10.
Produktnr. 4006: RAL Classic-standardfarver.

Aktivering

Infrarød sensor og elektronisk timer. Berøingsfri. Aktiveringsafstand justerbar 172 mm (\pm 20 mm). Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

Motortype

Kommutatormotor med motorkul. 16.000-29.000 omdrejninger/min.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Godkendelse

CE, WEEE, RoHS, UKCA