

Kiehl-Parkettin-konztrat

Vaskeplejemiddel til trægulve

- ▲ Efterlader en selvblankende, fast plejefilm med fremragende snavsafvisning
- ▲ Certificeret iht DIN 18032
- ▲ Friktionskoefficient mellem 0,4 og 0,6 μ
- ▲ Ved præfabrikeret parket vidtgående kantbeskyttelse mod indtrængende fugt
- ▲ Reducerer stregdannelse fra skosåler

DIN 18032



Anvendelsesområder

Til pleje af olierede, olieret-vokset og forseglede træoverflader samt præfabrikeret parket og laminat.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. 1 dosering = 25 ml. Optimal vedhæftning og udseende er kun garanteret, når overfladerne er rene, uden skillemidler og klargjort korrekt. For våd gulvvask eller væskepytter kan medføre skader på træets overflade.

Grundpleje:

25 ml til 500 ml koldt vand.

Dyp moppen i rengøringsopløsningen, pres den ud, og vask fladen. Forbrug: 0,1 ml/m².

Intervalpleje:

25 ml til 8 L koldt vand.

Dyp moppen i opløsningen, pres den grundigt ud og vask fladen. Forbrug: 0,15 ml/m².

Spray-cleaner:

25 ml til 500 ml koldt vand.

Forarbejdes med en sprayflaske og en skuremaskine (ca. 1000 o/min). Forbrug: 0,25 ml/m².

Polering:

Ved lejlighedsvis polering (ca. 1000 o/min) bliver plejekomponenterne fortættet og skomærker fjernes og slidstyrken øges.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer 5–15 %, plejekomponenter, vandopløselig opløsningsmiddel, hjælpestof, farve, duftstoffer (Hexyl Cinnamal, Benzylsalicylate, Citronelloi, Lilial, Lyril, Linalool).
pH-værdi (koncentrat): ca. 4,5

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 7

Varenummer	Forpakkingsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j221202	6 x 1 L doseringsflasker (karton)	84
j221210	10 L dunk	60