

Prisma Steinprotektor

Stenpleje

- ▲ Fremragende filmdannende egenskaber
- ▲ Særligt slidstærk, smudsafvisende, vaskebart og skridsikker
- ▲ Polering (ca. 1000 o/min) danner en blank, slidfast og skridsikker plejefilm
- ▲ Nem fjernelse af fodspor ved polering (ca. 1000 o/min)
- ▲ Delvis fjernelse af lag uden brug af grundrens ved intensiv rengøring



Anvendelsesområder

Kan anvendes på sugende natur- og kunststenbelægninger som f. eks. marmor, granit, betonsten og travertin. Uegnet til stentøj og højglans-stenoverflader.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Undgå at produktet tørrer op i moppen. Dunke skal lukkes straks efter brug. Under forarbejdningen og tørring skal træk undgås.

Coating:

Alt efter overfladens sugsevne 2–3 lag i en afstand på ca. 30 minutter.

Efter udført grund- eller intensiv rengøring og kort tørretid, påføres produktet ufortyndet, f.eks. med en fladmop eller en indvasker. Det tørre plejelag skal komprimeres ved polering (ca. 1000 o/min Multi Disc). Forbrug: 25,0 ml/m² pr. lag.

Spray-Cleaner (punktuel reparation af plejefilmskader):

Produktet fortyndes med vand i forhold 1:1.

Forarbejdes med en sprayflaske og en skuremaskine (ca. 1000 o/min). Forbrug: 1,0 ml/m².

Polering:

Ved lejlighedsvis polering (ca. 1000 o/min) bliver plejekomponenterne fortættet og skomærker fjernes og slidstyrken øges.

Påføring af for tykke lag medfører at der opstår flere fodspor.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Tåler ikke frost.

Indhold

Syntetisk dispersion/polish, voks, emulgator, hjælpestof, blødgører, konserveringsmiddel.
pH-værdi (koncentrat): ca. 8,5