

# Kiehl-Parketta

## Flydende hård voks

- ▲ Højkvalitets opløsningsmiddelvoks
- ▲ Forhindrer at vandfølsomme gulve svulmer op
- ▲ Forhindrer at der trænger vand ind i den behandlede overflade
- ▲ Let at forarbejde



### Anvendelsesområder

Til indendørs voksbehandling og til voksbehandlede, olierede/voksbehandlede og forseglede/voksbehandlede gulve af ægte træ. Kan også anvendes på klinkegulve.

### Anvendelse

#### Vokspleje:

Alt efter overfladens sugeevne 1–3 lag i en afstand på ca. 60 minutter.

Produktet anvendes ufortyndet. Hæld produktet på det rensede gulv, og fordel det straks med fladmoppen eller indvaskeren. Forbrug: 80,0–150,0 ml/m<sup>2</sup> pr. lag.

#### Efterfølgende pleje med voks:

Alt efter den ønskede plejeeffekt 1–2 lag i en afstand på ca. 60 minutter.

Produktet anvendes ufortyndet. Forbrug: 20,0–40,0 ml/m<sup>2</sup> pr. lag.

#### Spray-Cleaner på allerede voksbehandlede overflader:

Produktet må kun forarbejdes med eksplosionsbeskyttet maskine! Kiehl-Parketta fortyndes med Kiehl-Wax-Ex 1:1 og fyldes på en sprayflaske. Spray tyndt lag på snavsede steder eller på skomærker og glanspoler straks. Beskidt rød Pad vendes eller udskiftes med ren Pad.

#### Polering:

Voksfilmen tørrer mat op og skal poleres med en skuremaskine (150–1000 o/min m/ polerbørste eller polerpad) for at opnå glans.



#### Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Tåler ikke frost. Må ikke skylles ud i afløb. Kan ikke blandes med vand! Rygning forbudt!

#### Indhold

Hård voks, ikke vandopløselig opløsningsmiddel, duftstoffer.

#### Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS02, GHS07, GHS08, Fare. H226 Brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P370+P378 Ved brand: Anvend slukningspulver til brandslukning. EUH066 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Indeholder: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)