

TYPE:	Asfaltreparationsmiddel.
FORDELE:	Økonomisk i brug Let at arbejde med. Kan anvendes i frostvejr. Hæfter på fugtige flader. Let at håndterer.
PRODUKT- BESKRIVELSE	REPARATIONSASFALT er en tørasfalt beregnet til reparation af slaghuller og frostskafer i belægninger. REPARATIONSASFALT er, ved hjælp af en speciel teknik udviklet til håndtering i kold tilstand.
BRUGSANVIS- NING	Før lapning renses belægningskanter og underlag grundigt. Pulveret fyldes i slaghullet og stamper. Ved reparation af slaghuller bør produktet ikke indbygges i lagtykkelser under 1 cm eller i lagtykkelser over 6 cm. Ved udførelse af reparationsarbejde, hvor det er nødvendigt med lagtykkelser over 6 cm, bør indbygning foretages i to eller flere lag.
INDHOLD	Stenmateriel, Filler, Bitumen og Fluxolie.
DOSERING	2 kg pr. m <sup>2</sup> ved 1 cm tykkelse
PRODUKTNR.	5035
EMBALLAGE	2 x 25 kg. 4 x 25 kg. 8 x 25 kg. 16 x 25 kg. 27 x 25 kg.