

**Renolit 400****PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN****1.1 Produktidentifikator**

Produktnavn : Renolit 400

UFI : 7RFU-3RR7-K009-U81V

Produktkode : 110525E

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Universelt rengøringsmiddel

Stoftype : Blanding

**Kun til erhvervsmæssig brug.**

Information om fortyndning : 0.3 % - 3.0 %

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Identificerede anvendelser : Køkkenrengøringsmiddel. Manuel proces  
Køkkenrengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

Anbefalede begrænsninger i brugen : Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Firma : Ecolab ApS  
Høffdingsvej 36  
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85  
dk-customerservice@ecolab.com

**1.4 Nødtelefon**

Nødtelefon : +4578746855  
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk

Giftinformation tlf. nr. : 82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato : 22.12.2022  
Udgave : 5.0

**PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

**Produktet SOM KONCENTRAT**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Hudirritation, Kategori 2  | H315 |
| Øjenirritation, Kategori 2 | H319 |

**Renolit 400**

**Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING**

Ikke et farligt stof eller blanding.

**2.2 Mærkningselementer**

**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

**Produktet SOM KONCENTRAT**

Farepiktogrammer :



Signalord :

Advarsel

Faresætninger :

H315  
H319

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger :

**Forebyggelse:**  
P280

Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/  
ansigtsbeskyttelse.

**Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING**

Ikke et farligt stof eller blanding.

**2.3 Andre farer**

**Produktet SOM KONCENTRAT**

Ingen kendte.

**PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**

**3.2 Blandinger**

**Produktet SOM KONCENTRAT**

**Farlige komponenter**

| Kemisk betegnelse                             | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>REACH No.              | Klassificering<br>FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                | Koncentration<br>[%] |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2-(2-Butoxiethoxy)etanol                      | 112-34-5<br>203-961-6<br>01-2119475104-44   | Øjenirritation Kategori 2; H319                                                                                                                                                                                                                                | >= 2.5 - < 5         |
| Benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater | 85536-14-7<br>287-494-3<br>01-2119490234-40 | Akut toksicitet Kategori 4; H302<br>Hudætsning Kategori 1C; H314<br>Alvorlig øjenskade Kategori 1; H318<br>Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet<br>Kategori 3; H412                                                                                     | >= 2.5 - < 3         |
| Natriumsilikat                                | 1344-09-8<br>215-687-4<br>01-2119448725-31  | Hudætsning Kategori 1B; H314<br>Alvorlig øjenskade Kategori 1; H318<br>Specifik målorgantoksicitet - enkelt<br>eksponering Kategori 3; H335<br><br>Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 1<br>>= 28 %<br>Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori<br>2A | >= 1 - < 2.5         |

**Renolit 400**

|  |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 24 - < 28 %<br>Hudætsning/-irritation Kategori 1B<br>>= 39 %<br>Hudætsning/-irritation Kategori 2<br>24 - < 39 %<br>Specifik målorgantoksicitet - enkelt<br>eksponering Kategori 3<br>>= 24 % |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING**  
**Farlige komponenter**

| Kemisk betegnelse                                           | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>REACH No.            | Klassificering<br>FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 | Koncentration<br>[%] |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering : |                                           |                                                 |                      |
| 2-(2-Butoxietoxi)etanol                                     | 112-34-5<br>203-961-6<br>01-2119475104-44 | Øjenirritation Kategori 2; H319                 | >= 0.1 - <<br>0.25   |

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

**PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**

**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

**Produktet SOM KONCENTRAT**

- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp.
- I tilfælde af hudkontakt : Vask straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Brug mild sæbe hvis tilgængelig. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.
- Ved indtagelse. : Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.
- Hvis det indåndes : Søg læge hvis symptomer opstår.

**Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING**

- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl med rigeligt vand.
- I tilfælde af hudkontakt : Skyl med rigeligt vand.
- Ved indtagelse. : Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.
- Hvis det indåndes : Søg læge hvis symptomer opstår.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

- Behandling : Behandles symptomatisk.

**PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE**

**Produktet SOM KONCENTRAT**

## Renolit 400

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler : Ingen kendte.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige forbrændingsprodukter : Afhængigt af omstændighederne ved forbrændingen kan nedbrydningsprodukter omfatte følgende materialer:  
Carbonoxider  
Svovloxider

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger : Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion.

## PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### Produktet SOM KONCENTRAT

Rådgivning for ikke-indsatspersonel : Sørg for, at rengøring kun udføres af uddannet personale. Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for indsatspersonel : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.

#### Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Rådgivning for ikke-indsatspersonel : Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for indsatspersonel : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

#### Produktet SOM KONCENTRAT

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

#### Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Ingen specielle miljømæssige forholdsregler kræves.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

## Renolit 400

### Produktet SOM KONCENTRAT

Metoder til oprydning : Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Skyl rester væk med vand. Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

### Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Metoder til oprydning : Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Skyl rester væk med vand. Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

## 6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

## PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### Produktet SOM KONCENTRAT

Råd om sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug kun med tilstrækkelig ventilation. Vask hænder grundigt efter brug. I tilfælde af mekanisk funktionsfejl eller ved kontakt med ukendt produktfortynding, skal du bruge det komplette personlige værnemiddel (PPE).

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.

#### Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Råd om sikker håndtering : Vask hænder efter håndtering. I tilfælde af mekanisk funktionsfejl eller ved kontakt med ukendt produktfortynding, skal du bruge det komplette personlige værnemiddel (PPE). For personlig beskyttelse se punkt 8.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Produktet SOM KONCENTRAT

Krav til lager og beholdere : Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur : 5 °C til 35 °C

#### Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

Krav til lager og beholdere : Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

**Renolit 400**
**7.3 Særlige anvendelser**
**Produktet SOM KONCENTRAT**

Særlige anvendelser : Køkkenrengøringsmiddel. Manuel proces  
Køkkenrengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

**PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**
**8.1 Kontrolparametre**
**Produktet SOM KONCENTRAT**
**Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

| Komponenter              | CAS-Nr.  | Ventil type<br>(Påvirkningsform) | Kontrolparametre               | Basis  |
|--------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| 2-(2-Butoxiethoxy)etanol | 112-34-5 | GV                               | 10 ppm<br>68 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |
| Yderligere oplysninger   | E        | At stoffet har en EF-grænseværdi |                                |        |

**DNEL**

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoxiethoxy)etanol | : | <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/>Eksponeringsvej: Indånding<br/>Potentielle sundhedseffekter: kortvarigt - lokal<br/>Værdi: 101.2 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/>Eksponeringsvej: Hud<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/>Værdi: 20 mg/kg</p> <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/>Eksponeringsvej: Indånding<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/>Værdi: 67.5 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/>Eksponeringsvej: Indånding<br/>Potentielle sundhedseffekter: kortvarigt - lokal<br/>Værdi: 67.5 mg/m<sup>3</sup></p> |
| Natriumsilikat           | : | <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/>Eksponeringsvej: Indånding<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/>Værdi: 5.61 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/>Eksponeringsvej: Hud<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/>Værdi: 1.59 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/>Eksponeringsvej: Indånding<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/>Værdi: 1.38 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/>Eksponeringsvej: Hud</p>                                                                            |

**Renolit 400**

|                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |   | <p>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/>Værdi: 0.8 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/>Eksponeringsvej: Indtagelse<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/>Værdi: 0.8 ppm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Linier(C12-C14)alkanol, etoxileret, sulfateret, natriumsalt | : | <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/>Eksponeringsvej: Indånding<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/>Værdi: 175 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/>Eksponeringsvej: Hud<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/>Værdi: 2750 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Arbejdstagere<br/>Eksponeringsvej: Hud<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter<br/>Værdi: 0.132 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/>Eksponeringsvej: Indånding<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/>Værdi: 52 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/>Eksponeringsvej: Hud<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/>Værdi: 1650 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/>Eksponeringsvej: Hud<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter<br/>Værdi: 0.079 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrugere<br/>Eksponeringsvej: Oralt<br/>Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter<br/>Værdi: 15 mg/m<sup>3</sup></p> |

**PNEC**

|                    |   |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoxi)etanol | : | <p>Ferskvand<br/>Værdi: 1 mg/l</p> <p>Havvand<br/>Værdi: 0.1 mg/l</p> <p>Periodisk brug/frigivelse<br/>Værdi: 3.9 mg/l</p> <p>Spildevandsbehandlingsanlæg<br/>Værdi: 200 mg/l</p> |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Renolit 400**

|                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |   | <p>Jord<br/>Værdi: 4 mg/kg</p> <p>Jord<br/>Værdi: 0.4 mg/kg</p> <p>Oralt<br/>Værdi: 56 mg/kg</p>                                                                                                                                                                |
| Natriumsilikat                                                 | : | <p>Ferskvand<br/>Værdi: 7.5 mg/l</p> <p>Havvand<br/>Værdi: 1 mg/l</p> <p>Periodisk brug/frigivelse<br/>Værdi: 7.5 mg/l</p> <p>Spildevandsbehandlingsanlæg<br/>Værdi: 348 mg/l</p>                                                                               |
| Linier(C12-C14)alkanol,<br>etoxileret, sulfateret, natriumsalt | : | <p>Ferskvand<br/>Værdi: 0.24 mg/l</p> <p>Havvand<br/>Værdi: 0.024 mg/l</p> <p>Spildevandsbehandlingsanlæg<br/>Værdi: 10000 mg/l</p> <p>Ferskvandssediment<br/>Værdi: 0.917 mg/kg</p> <p>Havsediment<br/>Værdi: 0.092 mg/kg</p> <p>Jord<br/>Værdi: 7.5 mg/kg</p> |

## 8.2 Eksponeringskontrol

### Produktet SOM KONCENTRAT Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger : God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurennet tøj og vask før genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.

Beskyttelse af øjne / ansigt : Sikkerhedsbriller med sideskærme

**Renolit 400**

(EN 166)

Beskyttelse af hænder (EN 374) : Anbefalet forbyggende hudbeskyttelse  
Handsker  
Nitrilgummi  
butylgummi  
Gennemtrængningstid: 1-4 timer  
Minimumstykkelse for butylgummi er 0.3 mm og for nitrilgummi 0.2 mm eller tilsvarende (se venligst handskeproducent / distributør for vejledning).  
Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.

Beskyttelse af hud og krop (EN 14605) : Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143, 14387) : Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, (EU) 2016/425) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

**Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING**

**Passende tekniske foranstaltninger**

Tekniske foranstaltninger : God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger**

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

Beskyttelse af øjne / ansigt (EN 166) : Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder (EN 374) : Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop (EN 14605) : Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143, 14387) : Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, (EU) 2016/425) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

Generelle anvisninger : Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne inde.

**PUNKT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**

**Renolit 400**
**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                                             | <b>Produktet SOM<br/>KONCENTRAT</b>                    | <b>Produktet VED ANVENDELSE<br/>FORTYNDING</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tilstandsform                                               | : væske                                                | væske                                          |
| Farve                                                       | : klar, lysegul                                        | Farveløs                                       |
| Lugt                                                        | : ubetydelig                                           | ubetydelig                                     |
| pH-værdi                                                    | : 10.2 - 11.4, 100 %                                   | 9.8 - 10.4                                     |
| Partikelegenskaber                                          |                                                        |                                                |
| Vurdering                                                   | : ikke relevant                                        | ikke relevant                                  |
| Partikel størrelse                                          | : ikke relevant                                        | ikke relevant                                  |
|                                                             | : ikke relevant                                        | ikke relevant                                  |
| Partikelstørrelsedistribution                               |                                                        |                                                |
| Støvbelastning                                              | : ikke relevant                                        | ikke relevant                                  |
| Specifikt overfladeareal                                    | : ikke relevant                                        | ikke relevant                                  |
|                                                             | : ikke relevant                                        | ikke relevant                                  |
| Overfladeladning/zetapotential                              |                                                        |                                                |
| Form                                                        | : ikke relevant                                        | ikke relevant                                  |
| Krystallinitet                                              | : ikke relevant                                        | ikke relevant                                  |
| Overfladebehandling<br>/Overfladebehandlingsmidde<br>l      | : ikke relevant                                        | ikke relevant                                  |
| Flammepunkt                                                 | : Ikke anvendelig                                      |                                                |
| Lugttærskel                                                 | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                                      | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen |                                                |
| Kogepunkt,<br>begyndelseskogepunkt og<br>kogepunktsinterval | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen |                                                |
| Fordampningshastighed                                       | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen |                                                |
| Brandfare                                                   | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen |                                                |
| Højeste eksplosionsgrænse                                   | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen |                                                |
| Laveste eksplosionsgrænse                                   | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen |                                                |
| Damptryk                                                    | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen |                                                |
| Relativ dampvægtfylde                                       | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen |                                                |
| Densitet og / eller relativ<br>densitet                     | : 1.015 - 1.055                                        |                                                |
| Vandopløselighed                                            | : opløselig                                            |                                                |
| Opløselighed i andre<br>opløsningsmidler                    | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen |                                                |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand (log værdi)       | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen |                                                |
| Selvantændelsestemperatur                                   | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen |                                                |

**Renolit 400**

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Termisk spaltning       | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Viskositet, kinematisk  | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Eksplorative egenskaber | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen           |
| Oxiderende egenskaber   | : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende. |

**9.2 Andre oplysninger**

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

**PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET**

**Produktet SOM KONCENTRAT**

**10.1 Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil under normale forhold.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Ingen kendte.

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Syrer

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Afhængigt af omstændighederne ved forbrændingen kan nedbrydningsprodukter omfatte følgende materialer:  
Carbonoxider  
Svovloxider

**PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**

**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Produktet SOM KONCENTRAT**

Oplysninger om sandsynlige : Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt  
eksponeringsveje

**Produkt**

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet          | : Estimat for akut toksicitet : > 2,000 mg/kg      |
| Akut toksicitet ved indånding | : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. |
| Akut dermal toksicitet        | : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. |

**Renolit 400**

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hudætsning/-irritation                                    | : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. |
| Alvorlig<br>øjenskade/øjenirritation                      | : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. |
| Respiratorisk sensibilisering<br>eller hudsensibilisering | : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. |
| Kræftfremkaldende<br>egenskaber                           | : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. |
| Reproduktionsskadende<br>virkninger                       | : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. |
| Kimcellemutagenicitet                                     | : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. |
| Fosterbeskadigelse                                        | : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. |
| Enkel STOT-eksponering                                    | : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. |
| Gentagne STOT-eksponeringer                               | : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. |
| Aspiration giftighed                                      | : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. |

**Komponenter**

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet | : 2-(2-Butoxietoxi)etanol LD50 Rotte: 3,306 mg/kg                     |
|                      | Benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater LD50 Rotte: 1,470 mg/kg |
|                      | Natriumsilikat LD50 Rotte: 3,400 mg/kg                                |

**Komponenter**

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut dermal toksicitet | : 2-(2-Butoxietoxi)etanol LD50 Kanin: 2,764 mg/kg                                  |
|                        | Natriumsilikat LD50 Rotte: > 5,000 mg/kg                                           |
|                        | Test-emne: De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. |

**Potentielle sundhedspåvirkninger**

**Produktet SOM KONCENTRAT**

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Øjne               | : Forårsager alvorlig øjenirritation.                              |
| Hud                | : Forårsager hudirritation.                                        |
| Indtagelse         | : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug. |
| Indånding          | : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug. |
| Langtidspåvirkning | : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug. |

**Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING**

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| Øjne | : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug. |
| Hud  | : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug. |

## Renolit 400

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Indtagelse         | : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug. |
| Indånding          | : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug. |
| Langtidspåvirkning | : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug. |

### Erfaringer med human eksponering

#### Produktet SOM KONCENTRAT

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Øjenkontakt | : Rødme, Smerte, Irritation                |
| Hudkontakt  | : Rødme, Irritation                        |
| Indtagelse  | : Ingen kendte eller forventede symptomer. |
| Indånding   | : Ingen kendte eller forventede symptomer. |

#### Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Øjenkontakt | : Ingen kendte eller forventede symptomer. |
| Hudkontakt  | : Ingen kendte eller forventede symptomer. |
| Indtagelse  | : Ingen kendte eller forventede symptomer. |
| Indånding   | : Ingen kendte eller forventede symptomer. |

### 11.2 Oplysninger om andre farer

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Yderligere oplysninger | : Ingen data tilgængelige |
|------------------------|---------------------------|

## PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

### 12.1 Økotoksicitet

#### Produktet SOM KONCENTRAT

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Miljøpåvirkninger | : Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt. |
|-------------------|----------------------------------------------------------|

#### Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Miljøpåvirkninger | : Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt. |
|-------------------|----------------------------------------------------------|

#### Produktet SOM KONCENTRAT

##### Produkt

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                              | : Ingen data tilgængelige |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. | : Ingen data tilgængelige |
| Toksicitet overfor alger                             | : Ingen data tilgængelige |

##### Komponenter

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk | : 2-(2-Butoxyetoxy)etanol<br>96 h LC50 Fisk: 1,300 mg/l                    |
|                         | Benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater<br>96 h LC50 Fisk: 1.67 mg/l |
|                         | Natriumsilikat<br>96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel): 260 mg/l   |

## Renolit 400

### Komponenter

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. : Natriumsilikat  
48 h EC50 Daphnia magna (Stor dafnie): 1,700 mg/l

### Komponenter

Toksicitet overfor alger : Natriumsilikat  
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (grønalger): 207 mg/l

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

### Produkt

Biologisk nedbrydelighed : Tensiderne i produktet er biologisk nedbrydelige iht. kravene i forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

### Komponenter

Biologisk nedbrydelighed : 2-(2-Butoxiethoxy)etanol  
Resultat: Let bionedbrydeligt.

Benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater  
Resultat: Let bionedbrydeligt.

Natriumsilikat  
Resultat: Ikke anvendelig - uorganisk

## 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

## 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

## 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

### Produkt

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0.1% eller højere.

## 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## 12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald. Affaldskoder skal

**Renolit 400**

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

**Produktet SOM KONCENTRAT**

- |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                             | : | Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. Bortskaf affald til en godkendt affaldsbortskaffelsesfacilitet.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forurennet emballage                | : | Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale bestemmelser.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vejledning til valg af affaldskoder | : | Organisk affald indeholdende farlige stoffer. Hvis dette produkt anvendes i yderligere processer, skal den endelige bruger omdefinere og tildele den mest hensigtsmæssige Europæiske Affaldskatalogkode (EAK). Det påhviler den der producerer affaldet at bestemme toksicitet og fysiske egenskaber af materialet som genereres for at identificere affaldet korrekt og bestemme bortskaffelsemetoder af affaldet i overensstemmelse med gældende europæisk (EU direktiv 2008/98 / EF) og lokale bestemmelser. |

**Produktet VED ANVENDELSE FORTYNDING**

- |                      |   |                                                                                      |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt              | : | Fortyndet produkt kan skylles ud som spildevandet, hvis det er tilladt efter regler. |
| Forurennet emballage | : | Bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale bestemmelser.      |

**PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

**Produktet SOM KONCENTRAT**

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den valgte transportform.

**Vejtransport (ADR/ADN/RID)**

- |                                                          |   |                   |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | : | Ikke farligt gods |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | : | Ikke farligt gods |
| 14.3 Transportfareklasse( r )                            | : | Ikke farligt gods |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | : | Ikke farligt gods |
| 14.5 Miljøfarer                                          | : | Ikke farligt gods |
| 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren            | : | Ikke farligt gods |

**Renolit 400**

**Lufttransport (IATA)**

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer : Ikke farligt gods  
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : Ikke farligt gods  
14.3 Transportfareklasse( r ) : Ikke farligt gods  
14.4 Emballagegruppe : Ikke farligt gods  
14.5 Miljøfarer : Ikke farligt gods  
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ikke farligt gods

**Søtransport (IMDG/IMO)**

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer : Ikke farligt gods  
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : Ikke farligt gods  
14.3 Transportfareklasse( r ) : Ikke farligt gods  
14.4 Emballagegruppe : Ikke farligt gods  
14.5 Miljøfarer : Ikke farligt gods  
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ikke farligt gods  
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter : Ikke farligt gods

**PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

- iht. Detergent Forordningen EU 648/2004 : under 5 %: Anioniske overfladeaktive stoffer

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. : Ikke anvendelig

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig

**National lovgivning**

**Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.**

Produktregister nummer : 2189071

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette produkt

**Renolit 400**

**PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER**

Procedure anvendt til at bestemme klassificeringen i henhold til

**FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008**

| Klassifikation         | Begrundelse      |
|------------------------|------------------|
| Hudirritation 2, H315  | Beregningsmetode |
| Øjenirritation 2, H319 | Beregningsmetode |

**Fuld tekst af H-sætninger**

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H302 | Farlig ved indtagelse.                                          |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.              |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene.                         |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Udarbejdet af : Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

**Renolit 400**

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre margin.

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

**Bilag: Eksponeringsscenarier**

**Eksponeringsscenarie: Køkkenrengøringsmiddel. Manuel proces**

Life Cycle Stage : Udbredt anvendelse ved faglige arbejdstagere

Produktkategori : **PC35** Vaske- og rensesubstanter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)

**Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af:**

Kategori for miljøpåvirkning : **ERC8a** Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer

Daglig mængde pr. produktionssted : 7.5 kg

Type af spildevandsbehandlingsanlæg : Kommunalt spildevandsrensingsanlæg

**Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af:**

Proceskategori : **PROC10** Påføring med rulle eller pensel

Eksponeringsvarighed : 480 min

Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger : Indendørs

Punktudsug er ikke påkrævet

Generel ventilation : Ventilationshastighed pr. time 1

Hudbeskyttelse : se afsnit 8

Åndedrætsværn : se afsnit 8

**Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af:**

Proceskategori : **PROC8a** Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

**Renolit 400**

Eksponeringsvarighed : 60 min

Anvendelsesforhold og  
risikohåndteringsforanstaltninger : Indendørs

Punktudsug er ikke påkrævet

Generel ventilation : Ventilationshastighed pr. time 1

Hudbeskyttelse : se afsnit 8

Åndedrætsværn : se afsnit 8

**Eksponeringsscenarie: Køkkenrengøringsmiddel. Spray og aftør, manuel proces**

Life Cycle Stage : Udbredt anvendelse ved faglige arbejdstagere

Produktkategori : **PC35** Vaske- og rensesubstanter (herunder opløsnings-  
middelbaserede produkter)

**Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksposeringen af:**

Kategori for miljøpåvirkning : **ERC8a** Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i  
åbne systemer

Daglig mængde pr.  
produktionssted : 7.5 kg

Type af  
spildevandsbehandlingsanlæg : Kommunalt spildevandsrenseanlæg

**Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af:**

Proceskategori : **PROC10** Påføring med rulle eller pensel

Eksponeringsvarighed : 480 min

Anvendelsesforhold og  
risikohåndteringsforanstaltninger : Indendørs

Punktudsug er ikke påkrævet

Generel ventilation : Ventilationshastighed pr. time 1

Hudbeskyttelse : se afsnit 8

Åndedrætsværn : se afsnit 8

**Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af:**

Proceskategori : **PROC8a** Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/  
udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-  
dedikerede anlæg

Eksponeringsvarighed : 60 min

**Renolit 400**

Anvendelsesforhold og  
risikohåndteringsforanstaltninger : Indendørs

Punktudsug er ikke påkrævet

Generel ventilation : Ventilationshastighed pr. time 1

Hudbeskyttelse : se afsnit 8

Åndedrætsværn : se afsnit 8

**Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af:**

Proceskategori : **PROC11** Ikke-industriel sprøjtning

Eksponeringsvarighed : 60 min

Anvendelsesforhold og  
risikohåndteringsforanstaltninger : Indendørs

Punktudsug er ikke påkrævet

Generel ventilation : Ventilationshastighed pr. time 1

Hudbeskyttelse : se afsnit 8

Åndedrætsværn : se afsnit 8