

Notra Acid Alu

Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning.
Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.



PRODUKTTYPE	Specialrengøring
ANVENDELSE	Notra Acid Alu anvendes til rengøring af flere former for aluminium, som kræver en skånsom behandling. Herunder aluporte, alulade, alufølge, til alu- og rustfrie tankbiler. Påføres manuelt med børste eller med tryksprøjte.
EGENSKABER	Produktet genopfrisker træt alu og efterlader en flot blank overflade. Indeholder ikke EDTA. Uden A&B stoffer.
OPBEVARING	Opbevares i tætlukket originalemballage. Opbevares adskilt fra levnedsmidler, foder, gødningsstoffer og andre følsomme materialer. Opbevares adskilt fra: Klor og Baser. Opbevaringstemperatur: -20 -35 °C Holdbarhed: 36 måneder.
SIKKERHED	Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervsmæssig brug.
MILJØFORHOLD	Ingen dokumentation for hormonforstyrrende egenskaber.
BORTSKAFFELSE	Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Emballagen må ikke genbruges.
EMBALLAGE	Dunk 20 L Tromle 200 L

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Dosering: 1-10% afhængigt af opgavens karakter.
Temperatur: 10-40°C.
Kontaktid: 5-15 min.

Kontakt din Novadan konsulent for nærmere anvisning om dosering og brugsanvisning.
Efter rengøring afskylles grundigt med rent vand.

PRODUKTDATA

Farve	Farveløst.
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Kemisk.
Vægtfylde	~ 1,20 kg/l.
pH i leveringstilstand	< 1
I vandig opløsning	~ 2,0

TITRERING

Afmål 10 ml af brugsopløsningen
Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.
Titrer med 0,1 N NaOH til svag rød farve.
Omregning
Koncentration = Forbrugt ml NaOH x faktor
Faktor (w/w %): 0,15
(v/v %): 0,13