

# Foam Alu CL

Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning.  
Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUKTTYPE</b>   | Alkalisk skumrengøringsmiddel med klor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ANVENDELSE</b>    | Foam Alu CL er et alkalisk skumrengøringsmiddel med klor, som anvendes i fødevarer- og transportindustrien. Er især anvendelig til rengøring af pakkelinier.                                                                                                                                                                                               |
| <b>EGENSKABER</b>    | Foam Alu CL opløser effektivt fedt, protein, kulhydrater og anden snavs. Produktet er inhiberet og derfor velegnet til rengøring af aluminium og andre alkalifølsomme overflader. Påføres med skumudlægningsudstyr.<br><br>Produktet vil også kunne finde anvendelse uden for de nævnte industrier/applikationer, hvilket aftales med Novadan konsulenten. |
| <b>OPBEVARING</b>    | Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares beskyttet mod syrer.<br>Opbevaringstemperatur: -5 -30 °C<br>Holdbarhed: 12 måneder.                                                                                                                                                |
| <b>GODKENDELSE</b>   | Produktet overholder de generelle krav i fødevarerlovgivningen til produkter, der anvendes i fødevarerproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.                           |
| <b>SIKKERHED</b>     | Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.<br>Kun til erhvervsmæssig brug.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>BORTSKAFFELSE</b> | Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Emballagen må ikke genbruges.                                                                                                           |
| <b>EMBALLAGE</b>     | Dunk 22 kg<br>Tromle 220 kg<br>IBC 1100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## BRUGSANVISNING OG DOSERING

Anbefalet:  
Dosering: 2-5%  
Temperatur: 5-40°C  
Kontaktid: 5-20 min.

Lad ikke skummet tørre ind.

Efter rengøring skal alle overflader afskylles grundigt med drikkevand.

## PRODUKTDATA

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Farve                          | Gullig.      |
| Tilstandsform                  | Væske.       |
| Lugt                           | Chlor.       |
| Vægtfylde                      | ~ 1,10 kg/l. |
| pH                             |              |
| I leveringstilstand            | ~ 13,0       |
| I vandig opløsning 2 % (15°dH) | ~ 11,5       |
| I vandig opløsning 5 % (15°dH) | ~ 12,0       |

## TITRERING

Afmål 10 ml af brugsopløsningen  
Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.  
Titrer med 0,1 N HCl indtil farveløs  
Koncentration = Forbrug ml HCl x faktor  
Faktor (w/w %): 1,44  
(v/v %): 1,30