



Beskrivelse

Tork Aftørningsklud Sensitiv er stærk og fleksibel. Kludene leveres som rulle i en spand, så du kan lave dine egne vådservietter med de midler, du skal bruge, samtidig med at én-ad-gangen dispenserfunktion og luk-let låg forhindrer servietterne i at tørre ud.

- En allround klud, som er praktisk til mange forskellige opgaver, så du kun behøver én klud
- Den kan anvendes med de fleste opløsningsmidler, desinficeringsmidler og rengøringsmidler og opfylder dermed alle dine rengøringsbehov
- Stærk og absorberende
- Alsidig
- Lavt-fnuggende

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

Antal ark	200
Rullebredde	16,5 cm
Rullediameter	16 cm
Prægning	Nej
Tryk	Nej
Arklængde	30 cm
Lag	1
Rullelængde	60 m
System	W10
Farve	Turkis

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322540741193	7322540741209	7322540753677
Emballage materiale	Plastic	Carton	-
Stk.	1	4 (4 CON)	96 (24 TRP)
Højde	211 mm	442 mm	1.918 mm
Længde	227 mm	486 mm	1.200 mm
Bredde	227 mm	246 mm	800 mm
Bruttovægt	865,6 g	3,94 kg	94,58 kg
Nettovægt	683,1 g	2,73 kg	65,58 kg
Volumen	10,87 dm3	52,84 dm3	1,27 m3
Lag pr. palle	-	-	4
Transportenheder pr. lag	-	-	6

Miljøinformation

Tork Aftørningsklud Sensitiv	Dette produkt indeholder ikke silikone. Cellulosemasse Polyester
Cellulosemasse	Cellulosemasse fremstilles enten af bløde eller hårde træsorter, som kommer fra ansvarligt drevne skove. Træspånerne koges med kemikalier for at fjerne lignin mellem fibre. Papirmassen er TCF (total klorfri) eller ECF (elementært klorfri) bleget for at opnå et rent, hvidt og stærkt produkt, men også for at øge de hygiejniske og absorberende egenskaber.
Polyester	Polyesterfiber er fremstillet af terephthalsyre og ethylenglycol, som reagerer via kondensering til polyesterresin. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til fibre og luftafkøles. Fibrene skæres derefter til den ønskede fiberlængde.
Fødevarekontakt	Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.
Miljøgodkendelse	Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.
Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 08-06-2021 Revisionsdato: 11-06-2025
Produktion	Dette produkt er fremstillet på Suameer - NL fabrik og er certificeret ifølge ISO 9001 og ISO 14001 (Environmental management systems).
Bortskaffelse/destruktion af det brugte produkt	Dette produkt anvendes hovedsagelig til industrielle processer og kan gennem brug blive forurenet med forskellige stoffer. Dette afgør, hvordan det brugte produkt skal håndteres /bortskaffes/destrueres. Kontakt de lokale myndigheder før destruktion. Produktet i sig selv er velegnet til forbrænding. Hvis det anvendes i industrielle processer, så kontakt de lokale myndigheder før bortskaffelse.

Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark