Thermodur-diamant

High solid acrylpolish



Egenskaber

Tredimensionelt cross-linked polymer polish, med fremragende modstandsdygtighed overfor slid og ridser, til beskyttelse af gulvbelægninger på stærkt trafikerede områder. Med sit høje tørstofindhold og ved anvendelse af nyudviklede råvarer, kan selv gamle og udpinte gulvmaterialer blive smudsafvisende efter udlægning af kun to lag, og samtidig bliver den daglige rengøring enklere og mindre belastende. På tætte gulvmaterialer og på nye overflader kan denne effekt opnås med blot en påføring. Produktets specielle formulering gør, at første udlægning kan ske med kort tørretid, efter gulvafrensning. Coatingen, der er PU fri, skal fjernes via en professionel opskuring. Thermodur-diamant er modstandsdygtig overfor overfladedesinfektionsmidler og størstedelen af håndesinfektionsmidler.

Indhold

Polymer dispersion, hårde polyethylen vokser, vandopløselig opløsningsmiddel, Harpiks, blødgører.
pH-værdi (koncentrat): ca. 8,5

Anvendelsesområder

Velegnet på vandtålende, grundigt afrensede (strippede) gulvmaterialer som PVC, gummi, linoleum, absorberende natur- og kunststen etc. På belægninger med PU- eller PE beskyttelsesoverflader foretages en hæftningsprøve før pålægning.

Anvendelse

Efter grundig afrensning/stripning og kort tørretid, fordeles Thermodur-diamant, ufortyndet, i et tyndt jævnt lag - f. eks. med fladmop. Undgå at produktet tørrer ind i moppen og luk dunken umiddlebart efter brug.

Etablering på afrenset gulv:
Afhængig af gulvmaterialets porøsitet/sugeevne etableres
1-2 lag med ca. 60 min. tørretid mellem udlægningerne.

For at bibeholde overfladefilmens egenskaber, må der kun anvendes opløsnings-middelholdige rengøringsmidler i forbindelse med afrensning/stripning.
Gennemhærdningstiden vil øges betydeligt ved to eller flere udlagte lag.
I en sådan situation bør gulvet kun tørmoppes eller fejes de første 48 timer.

24.06.2014 22.07.2015

Forbrug pr. m²

Etablering: 25 ml pr. udlægning/lag

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!



Emballage

2 x 5 L Dunk i karton Vare-nr. j 20 11 05 **Tåler ikke frost!**

www.kiehl-group.com