

Plant2Plast A/S
Nellemosevej 14
5683 Haarby



Overensstemmelseserklæring

Dato: 25. januar, 2021

Vare: Suppebæger 26 oz, brun, PE-coated

Råmaterialer: CARDBOARD - PE

Plant2Plast produktkode: SCB26

Egnet til: Alle typer fødevarer



Anvendelsestemperatur: 0 til +100 °C

Egnet anvendelsebrug ved kontakt med fødevarer	Ja	Nej	Tid
Almindelig ovn		x	
Mikrobølgeovn		x	
Varmeskab		x	
Stuetemperatur	x		
Køleskab	x		
Brug ved +100 °C	x		1 time
Brug ved +60 °C	x		3 timer
Fryser		x	

Begrænsninger:	Se egnet anvendelsesbrug og temperatur. (Vi anbefaler, at der foretages egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.)
-----------------------	---

Overensstemmelseserklæringer:	
EU 1935/2004:	Varerne lever op til EU forordning 1935/2004 om materialer og artikler beregnet til fødevarekontakt.
EU 2023/2006:	Produktionen opfylder EU forordning 2023/2006.
EU 10/2011:	Varerne lever op til EU forordning 10/2011 om plastmaterialer og genstande beregnet til fødevarekontakt.

Migrationstest (10/2011/EU):	Der er udført migrationstest iht. gældende lovgivning. Produktet overstiger ikke 60 mg/kg eller 10 mg/dm ² .				
Specifik migrationstest:	Der er udført specifik migrationstest(s). Produktet overholder den specifikke migrationsgrænse.				
Overfladeareal og volume:	Produktet er migrationstestet i henhold til nedenstående simulanter, tid og temperatur. Under disse testbetingelser overstiger den samlede migration ikke 10 mg / dm² eller 60 mg / kg. <table border="1"> <tr> <td>3% acetic acid (eddikesyre) ved +100 °C i 1 time</td> </tr> <tr> <td>iso-octane (isooktan) ved +60 °C i 1 time</td> </tr> <tr> <td>95% ethanol acid (ethanol) ved +60 °C i 3 timer</td> </tr> <tr> <td>10% ethanol acid (ethanol) ved +100 °C i 1 time</td> </tr> </table>	3% acetic acid (eddikesyre) ved +100 °C i 1 time	iso-octane (isooktan) ved +60 °C i 1 time	95% ethanol acid (ethanol) ved +60 °C i 3 timer	10% ethanol acid (ethanol) ved +100 °C i 1 time
3% acetic acid (eddikesyre) ved +100 °C i 1 time					
iso-octane (isooktan) ved +60 °C i 1 time					
95% ethanol acid (ethanol) ved +60 °C i 3 timer					
10% ethanol acid (ethanol) ved +100 °C i 1 time					
Dual use additiver:	Produktet indeholder ikke dual use additiver.				
Tungmetaller:	Produktet indeholder ikke tungmetaller, der overstiger de angivne grænser i EU 10/2011 - Bilag 2.				
Funktionel plast barriere:	Der indgår ikke en funktionel barriere iht. BEK nr 681 af 25/05/2020.				
PFAS/flour	Der indgår ikke polyfluorerede alkylerede stoffer i materialet.				
Sporbarhed:	Varerne er mærkede således at en effektiv sporing og tilbagekaldelse er mulig.				
Dato og underskrift:	25. januar, 2021 Rasmus Brandt Hansen				