

Suma Revoflow Perfect Pur-Eco

Koncentreret neutralt afspændingsmiddel

A17

Beskrivelse

Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 er et koncentreret, lavtskummende afspændingsmiddel til maskinopvask.

Egenskaber

Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 er et koncentreret, lavtskummende afspændingsmiddel til maskinopvask. Produktet er specielt udviklet til anvendelse i en lang række opvaskemaskiner. Produktets specielle sammensætning af nonioniske tensider bevirker, at overfladespændingen reduceres i slutskyllevandet. Dråbedannelser forebygges, så vandspejlet forsvinder i et tyndt lag, hvorved tørretiden også reduceres. Den specielle sammensætning forhindrer også skumdannelse i opvaskemaskinens vasketank. **Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17** er Svanemærket.

Fordele

- Sikrer hurtig tørring
- Sikrer stribe- og pletfri resultater
- Koncentreret formulering giver fremragende brugsøkonomi
- Lavtskummende, som gør produktet effektivt i brug
- Svanemærket

Brugsanvisning

Dosering

Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 kan anvendes i alle typer opvaskemaskiner med automatisk doseringsudstyr. Doseres i en koncentration på minimum 0,1-0,3g/ltr. ved en temperatur på 80-85 °C i blødt to middelhårdt vand. Produktet doseres direkte i slutskyllevandet med Diverseys doseringsudstyr. Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold. Doseringen er afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.


Indhold og funktion

Vandig opløsning af nonioniske tensider (befugter), hydrotrop (stabilisator), konserveringsmidler (holdbarhed), citronsyre (pH-justering) og farve (letter dosering).

Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, blå væske
pH-værdi i koncentrat:	7
Relative density (20 °C)	
Vægtfylde (kg/ltr.):	1.02 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.



Suma Revoflow Perfect Pur-Eco

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og høj luftfugtighed.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C.

Holdbarhed

Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

Forsøg altid at vaske med fulde maskiner

Undgå over eller under dosering af vaskemidlet

Vask ved den lavest mulige temperatur, hvor hygiejne niveauet opretholdes

Aflever emballagen til genanvendelse på Genbrugsstation

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Revoflow Perfect A17** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken.

Godkendelser

Svanemærket under licensnr. 380 001.

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD

- Vask i fyldt maskine
- Undgå over- eller underdosering
- Vask ved lavest mulig temperatur som giver et hygiejnisk resultat
- Bortskaf den tomme rengjorte emballage som "Affald til genanvendelse" sortér som emballageaffald (plast) eller sammen med almindelig dagsrenovation.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7519002	3x4ltr.	Dunke

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.dk