

Suma Calc

Koncentreret afkalkningsmiddel til periodisk anvendelse

Beskrivelse

Suma Calc D5 er et koncentreret afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på køkkenudstyr og -redskaber samt til afkalkning af opvaskemaskine.

Egenskaber

Suma Calc D5 er et koncentreret afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på køkkenudstyr og -redskaber samt opvaskemaskine, bain marie, kogekar, steamers, te- og kaffepåse etc. Produktets sammensætning af uorganisk syre og nonionisk tensid sikrer effektiv afkalkning på alle typer overflader.

Fordele

Effektiv fjernelse af kalkbelægning medvirker til at beskytte udstyr og forbedre hygiejnesikkerhed

Effektiv brugsøkonomi på grund af den koncentrerede formulering
Fjerner oxideret film og giver mat metaloverflade ny glans

Brugsanvisning

Iblødsætning:

1. Anvend en koncentration på minimum 50 ml Suma Calc D5 til 1 liter varmt vand (5%) afhængig af kalkbelægning
2. Påfyld brugsopløsning eller iblødsæt indtil kalkbelægning er opløst
3. Skrub, hvis nødvendigt for at fjerne svære belægninger
4. Efterskyl grundigt med rent vand og lad lufttørre

Sprayrengøring:

1. Påfør en brugsopløsning på minimum 100 ml/liter varmt vand (10%) på overflade eller udstyr
1. Lad virke i min. 30 min. og børst
2. Efterskyl grundigt med rent vand og lad lufttørre

Opvaskemaskine:

1. Sluk for doseringsudstyret
2. Fyld opvaskemaskinen med rent vand
3. Hæld tilstrækkeligt med Suma Calc D5 i vasketanken, så brugsopløsning bliver minimum 5% (50 ml/liter)
4. Lad brugsopløsning cirkulere i 10-15 min.
5. Tøm vasketank og kontroller
6. Gentag proces, hvis nødvendigt
7. Tøm vasketank og efterskyl grundigt
8. Lad lufttørre med åben låge
9. Tænd for doseringsudstyr igen

Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold.



Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar væske
pH-værdi i koncentrat:	<2,0
Vægtfylde (20°C)	1.29 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer

Indhold og funktion

Vandig opløsning af fosforsyre (kalkløser) og nonioniske tensider (befugter, fedtløser).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C

Holdbarhed

1 år i uåbnet emballage

Øvrige forhold

Anvendes Suma Calc D5 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken, men kobber, messing eller aluminium skal behandles med varsomhed (kort kontakttid)

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
100834191	6x2 ltr.	Flaske
G11954	2x5 ltr.	Dunk