

Cipton

Lavtskummende rengøringsmiddel til CIP og flaskeskyl til anvendelse i hårdt vand

Beskrivelse

Cipton er et universelt, skumdæmpet flydende alkalisk rengøringsmiddel til anvendelse i hårdt vand. **Cipton** er velegnet til en lang række rengøringsopgaver inden for bryggeri- og levnedsmiddelindustri herunder CIP, flaskeskyl, sprayrengøring samt kasse- og emnevask.

Egenskaber

- **Cipton** har særdeles god rengøringsevne over for fedtstoffer, proteiner og besmudsninger, som har været opvarmet.
- **Cipton** anvendes i bryggerier til CIP-rengøring af gærtanke samt flaskeskyl.
- **Cipton** bruges i levnedsmiddelindustrien til fjernelse af fedtstoffer og olie ved margarinefremstilling, rengøring af røgovne, sprayrengøring af rustfrie stålflader samt ved udkogning af friturer.
- **Cipton** er velegnet i CIP-systemer med høj recirkulation (kraftig turbulens).

Fordele

- Alsidigt og effektivt rengøringsmiddel med et meget bredt anvendelsesområde til højnelse af produktivitet og kvalitet.
- Modvirker opbygning af belægninger, hvilket betyder bedre udnyttelse af procesudstyret.
- Lavtskummende ved høj recirkulation (kraftig turbulens) betyder lettere afskylning og forbedret rengøringseffektivitet.
- Særdeles velegnet til automatisk dosering og kontrol ved hjælp af ledningsevne, hvilket sikrer ensartet koncentration i rengøringsvæsken.

Brugsanvisning


Afhængig af anvendelsesområdet anvendes **Cipton** i følgende doseringer:

CIP og sprayrengøring: 0,5-7% w/w (0,4-5,4% v/v) ved 50-70°C.

Iblødsætning: 0,5-2% w/w (0,4-1,5% v/v) ved 50-80°C.

Efter endt rengøring skal alle flader, der kommer i forbindelse med fødevarer grundigt afskylles med drikkevand.

VC11L



Diverflow™

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar lysegul væske
Vægtfylde ved 20°C	1,36 kg/l
pH (1% opløsning ved 20°C)	12,7
Kemisk iltforbrug (COD)	137 gO ₂ /kg
Kvælstof indhold (N)	0,1 g/kg
Fosfor indhold (P)	6,4 g/kg

Cipton [% w/w]	Specifik ledningsevne ved 25°C [mS/cm]
0,5	7,5
1	14,6
2	28,5
3	41,4
4	53,9
5	65,8

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer. Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Holbarhed

Produktet er holdbart 1 år i uåbnet emballage.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0°C til 40°C.

Øvrige forhold

Cipton kan anvendes på de materialer, som oftest findes i bryggeri og levnedsmiddelindustri, forudsat anbefalet koncentration overholdes. I tilfælde af usikkerhed om materialevalget anbefales det at vurdere hver enkelt komponent i udstyret før produktet tages i brug.

Testmetode

Reagenser:	0.1N saltsyre eller svovlsyre Phenolphthalein som indikator
Procedure:	Tilsæt 2-3 dråber indikator til 10ml prøve. Titrer med syre til farveløs væske.
Beregning:	% w/w Cipton = ml syre x 0.16 % v/v Cipton = ml syre x 0.12

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7512916	20 ltr.	Dunk
7512917	200 ltr.	Tromle
7512918	900 ltr.	Palletank