Kiehl-Parkettin-koncentrat

Vaskeplejemiddel til trægulve



Egenskaber

Effektiv rengøring uden uhensigtsmæssig opbygning, behagelig frisk duft. De rengørende omponenter tørrer stribefrit op og danner en glansfuld, effektiv beskyttende film, med stor snavsafvisende evne. En friktion målt efter DIN 18032 del 2 mellem 0,4 my og 0,6 my giver et resultat, der opfylder friktionskravene i sportshaller, (Friktionstest er gennemført af FMPA, Baden-Würtenberg, Tyskland, Otto-Graf-Institut). Produktet er derfor særdeles velegnet til rengøring i idrætshaller. Sorte hælmærker kan for en stor dels vedkommnede undgås. Endeflader på forbehandlet parket og laminat beskyttes mod indtrængning af fugt. Polering øger vedligeholdelseseffekten, øger slidstyrken og fremtræden.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske tensider 5-15%, vandopløselig opløsningsmiddel, syntetisk sæbe, plejekomponenter, hjælpestoffer, farve, duft (hexyl cinnamal, benzyl salicylate, citronellol, lilial, lyral, linalool).
pH-værdi (koncentrat): ca. 4,5 pH-værdi (i brugsopløsning): ca. 7

Anvendelsesområder

Til rengøring og vedligeholdelse af olierede, olie-voks behandlede og forseglede træoverflader samt forbehandlede parket- og laminatgulve. Ikke egnet til brug på ubehandlet eller voksbehandlede gulvoverflader.

Anvendelse

1 Dosering (Doseringstop) = 25 ml

Microbeskyttelse:
Det er vigtigt at gulvet er rent, tørt og fri for polish, voks, silikone, støv o.l. før Kiehl-Parkettin-Koncentrat påføres. 1 Dosering pr. 500 ml koldt vand. Dyp vaskeredskab (mop eller fladmop) i brugsopløsningen, vrid grundigt og overtør overfladen. Undgå blankt vand/-pytter på gulvet!

Periodisk vedligeholdelse:
1 Dosering til 8 L koldt vand. Dyp vaskeredskabet (mop eller fladmop) i brugsopløsningen, vrid grundigt og overtør overfladen. Undgå blankt vand/-pytter! Ved let til middel besmudsning kan halv dosering være tilstrækkelig.

Spraypolering:
1 Dosering til 500 ml koldt vand, brug spraysystem/-flaske og H-S polér (ca. 1000 RPM).

Polering:
Polering af den tørre plejefilm (ca. 1000 RPM) vil forøge vedligeholdelsesindtrykket, fjerne trafikspor og øge slidstyrken, men bevare den skridhæmmende egenskab.

Bemærk:
Rengøring med for meget vand og efterladt vand/-pytter kan skade træoverflader.

Træ-/ parket vedligeholdelse og rengøring

21.11.2014 01.04.2015

Forbrug pr. m²

Microbeskyttelse:	0,75 ml
Periodisk vedligeholdelse:	0,06 – 0,15 ml
Spraypolering:	0,25 ml

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!



Emballage

6 x 1 L Doseringsflaske i karton Art.-Nr. j 22 12 02

www.kiehl-group.com